




Karta katalogowa | Numer produktu: 2004-1204

2-przewodowa złączka przełotowa; 4 mm²; do zastosowań Ex e II oraz Ex i;
opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®

www.wago.com/2004-1204



Data

Dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	800 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	8 kV
prąd znamionowy	32 A
prąd znamionowy 2	41 A

Parametry znamionowe zgodnie z UL 1059

napięcie znamionowe UL (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	30 A
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	30 A

Parametry znamionowe zgodnie z CSA

napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group B)	30 A
napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group C)	30 A

Approvals Ex

napięcie znamionowe EN (Ex e II)	550 V
prąd znamionowy (Ex e II)	30 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in przystrojony montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	4 mm²
przewód jednodrutowy	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	1,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG
przewód linkowy	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
dł. odizolowania przewodu	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 cal
wskazówka dot. przekroju przewodu	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
Leiterquerschnitte eindrätig	0.5 mm²



Dane geometryczne

szerokość	6,2 mm / 0.244 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	32,9 mm / 1.295 inch
głębokość	52,3 mm / 2.059 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
płaszczyzna opisu	opis na środku / z boku

Dane materiałowe

kolor	niebieski
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.114 MJ
masa	6.325 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
Country of origin	DE
GTIN	4017332071086

Do pobrania Documentation

Additional Information

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

CAD/CAE - Smart Data

CAD data

3D Download 2004-1204	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.