



Drzwi, przezroczyste, IP66, WxS=800x800mm

Typ
Catalog No.DT-8080-CS
140496

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria CS
Akcesoria			Drzwi
Opis			drzwi rewizyjne
Stosowane do obudów			
Height		mm	800
Szerokość		mm	800
Informacja o zakresie dostawy			bez zawiasów, bez zamknięcia

Dane Techniczne

Dane ogólne

Stopień ochrony			IP65
-----------------	--	--	------

Materiał

Tworzywo			Ramka: blaszki stalowej Szybka: szkło ochronne
Wytrzymałość powierzchniowa			Rama: powlekana proszkowo

Opis/wyposażenie podstawowe

Informacja o zakresie dostawy			bez zawiasów, bez zamknięcia
-------------------------------	--	--	------------------------------

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Drzwi / panel obsługi (szafa rozdzielcza) (EC000747)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Model			Drzwi skrzydłowe
Wersja z drzwiami przeszklonymi			Tak
Wersja drzwi z ciągnem rozłącznika			Nie
Szerokość		mm	797.5
Wysokość		mm	798
Głębokość		mm	1.5
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC			Nie
Materiał			Stal
Wykończenie powierzchni			Malowanie proszkowe
Kolor			Szary
Stopień ochrony (IP)			IP65
Stopień ochrony (NEMA)			Inne

Wymiary

Wymiary	
---------	--

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

AWA4300-2521 CS sheet steel wall-mounting enclosure	
AWA4300-2521 CS sheet steel wall-mounting enclosure	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/25210414.pdf
Deklaracja zgodności	http://intranet.moeller.net/technik_daten/file/produkt_deklarationen/file/konformitaeten/00002/00002259.pdf