



HAC408

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 80A, rozmiar 2

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	nie
----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie
------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	380/415 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	80 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	80 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria A	80 A
Znamionowy prąd roboczy (AC23), kategoria B	80 A
Prąd zwarciový z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany I_{cw}	1,5 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	1,5 kA

Moc

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400V dla AC1	52 kW
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,4 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,6 W

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak
----------	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Wypożenie

Opcjonalny napęd silnikowy	nie
----------------------------	-----

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------