

SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, zaślepki do zamknięcia niewykorzystanych otworów, rozwiązanie ekonomiczne, zmiana nazwy na SKINTOP® PLUG



Niezawodność



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Rozwiązania ekonomiczne

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych
Skrzynki rozdzielcze
Puszki przyłączeniowe

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor:

RAL 7035 jasnoszary

Materiał:

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB

Ostania aktualizacja (28.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-M

Stopień ochrony:

Poliester odporny na uszkodzenia

IP 54

IP 68 (z O-ringiem)

Zakres temperatury:

Od -25°C do +60°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® BLK-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BLK-M			
52006600	M 12 x 1,5	6	100
52006610	M 16 x 1,5	6	100
52006620	M 20 x 1,5	6	100
52006630	M 25 x 1,5	8	100
52006640	M 32 x 1,5	8	50
52006650	M 40 x 1,5	8	25
52006660	M 50 x 1,5	10	25
52006670	M 63 x 1,5	12	25