

SILVYN® KCLICK-GPZ

SILVYN® KCLICK GPZ – peszel z gwintem PG z wbudowanym odciążeniem do SILVYN® RILL



Duże zakresy zaciskania



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Dodatkowe odciążenie przewodu
Dodatkowe uszczelnienie kabla

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12

Budowa robotów

Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

SILVYN® KLIK-GPZ

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dławnica kablowa

Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem

Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KCLICK-GPZ

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Zakres dławienia [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KCLICK-GPZ szary								
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
SILVYN® KCLICK-GPZ czarny								
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10