

SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, pierścienie uszczelniające z nacięciami, jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania, poszczególne pierścienie można dopasowywać do różnych średnic kabli.



Korzyści

Jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania

Pierścienie mogą być dopasowywane do różnych średnic przewodów

Zakres zastosowania

Pierścień uszczelniający z nacięciami dla dławnic SKINDICHT®

Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający

Kolor:

Czarny

Materiał:

CR

Zakres temperatury:

Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® E-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica zewn. x otwory [mm]	Grubość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50