

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M – peszel z gwintem metrycznym z wbudowanym odciążeniem do SILVYN® RILL



Duże zakresy zaciskania



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Dodatkowe odciążenie przewodu
Dodatkowe uszczelnienie kabla

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Budowa robotów

Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

SILVYN® KLIK GPZ-M

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza

Dławnica kablowa

Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem

Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Zakres dławienia [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KCLICK, GPZ-M szary								
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KCLICK, GPZ-M czarny								
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10