

SILVYN® LCW-M

SILVYN® LCW-M to kątowa złączka do peszli z niklowanego mosiądzu zapewniająca stopień ochrony IP65 dzięki wbudowanemu uszczelnieniu ciśnieniowemu



Odporność na korozję



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Olejoodporność



Wytrzymała budowa



Odporność na temperaturę

Korzyści

Wysoka odporność na wyrwanie
Ochrona przed wibracjami
Mocniejsze uszczelnienie

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy

Budowa produktu

Ostania aktualizacja (26.08.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCW-M

Metryczny gwint przyłącza
Kolano 90°, kołnierz
Tulejka wewnętrzna z gwintem
Nakrętka zaciskowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego

Normy i aprobaty:

IEC EN 61386-23

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Uszczelnienie wewnętrzne: PA

Stopień ochrony:

IP 65

Zakres temperatury:

Od -50°C do +135°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® LCW-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Pasuje do SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LCW-M						
55503234	16 x 1,5/1	20 / 24	31	10	12	10
55503235	16 x 1,5/2	20 / 26	31	10	16	10
55503230	20 x 1,5/1	24 / 26	36	13	16	10
55503231	20 x 1,5/2	24 / 29	37	13	20	10
55503232	25 x 1,5	30 / 35	44	14	25	10
55503233	32 x 1,5	36 / 42	53	15	32	2