

SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M – złączka do peszli o stopniu ochrony IP68/IP69 do SILVYN® FPAS

Info

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Odporność na temperaturę



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Szybki montaż

Wysoka odporność na wyrwanie

Wodoszczelność

Ostania aktualizacja (26.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX-M

Ochrona przed wibracjami

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® FPAS

Aplikacje z występowaniem silnych wibracji

Cechy produktu

Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne

Demontaż przy pomocy wkrętaka

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza

Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem

Od strony węża dookoła połączenie zapadkowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węża ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Certyfikaty:

IEC EN 61386-23

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA66: bezhalogenowy

Stopień ochrony:

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69

Zakres temperatury:

Od -50 °C do +135 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® FPAX-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Pasuje do SILVYN® FPAS	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® FPAX-M czarny			
55506135	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506145	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506155	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506165	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506175	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506185	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506195	40 x 1,5	FPAS 42	2
55506205	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55506215	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55506225	63 x 1,5	FPAS 54	2
SILVYN® FPAX-M szary			
55506235	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506245	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506255	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506265	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506275	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506285	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506295	40 x 1,5	FPAS 42	2
55507265	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55507275	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55507285	63 x 1,5	FPAS 54	2

Ostatnia aktualizacja (26.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16