

ŁKONTAKT simon
INNE PRODUKTY

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE S101 I OPRAWKI INSTALACYJNE BAKELITOWE

	L-6 GHS 101 2060 VPO L-10 GHS 101 2100 VPO L-16 GHS 101 2160 VPO L-20 GHS 101 2200 VPO L-25 GHS 101 2250 VPO	Wyłącznik nadmiarowy wkrętowy S101S, 230/400 V~, charakterystyka L, zdolność zwarciova 1500 A. 100
	L-6 GHS 101 2060 VP 9203 L-10 GHS 101 2100 VP 9203 L-16 GHS 101 2160 VP 9203 L-20 GHS 101 2200 VP 9203 L-25 GHS 101 2250 VP 9203	Wyłącznik nadmiarowy wkrętowy z uszkiem do plombowania, 230/400 V~, charakterystyka L, zdolność zwarciova 1500 A. 100
	OTE14-3	Oprawka izolacyjna E14 z płaszczem gładkim. Sposób mocowania: gwint M10x1. Obciążalność znamionowa 2 A/250 V~. Wymiary: 285 × 246 × 144 mm. Ciężar brutto 2,2 kg. 100
	OTE27-4	Oprawka izolacyjna E27 kloszowa. Sposób mocowania: gwint M10x1. Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~. Wymiary: 380 × 246 × 144 mm. Ciężar brutto 4,5 kg. 80
	OTE27-6	Oprawka izolacyjna E27 z płaszczem gładkim. Sposób mocowania: gwint M10x1. Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~. Wymiary: 380 × 246 × 144 mm. Ciężar brutto 4,8 kg. 150
	OTE27-7	Oprawka izolacyjna E27 do przykręcania, prosta. Sposób mocowania: przykręcania poprzez otwory. Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~. Wymiary: 380 × 246 × 144 mm. Ciężar brutto 4,2 kg. 120
	OTE 27-8	Oprawka izolacyjna E27 do przykręcania, skośna. Sposób mocowania: przykręcania poprzez otwory. Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~. Wymiary: 380 × 246 × 144 mm. Ciężar brutto 4,2 kg. 120