

Łącznik krańcowy (tworzywo) awaryjnego stopu LK\293



Budowa symbolu zamówieniowego

LK\293

Parametry

Napięcie znamionowe	Obciążenie nieindukcyjne (A)				Obciążenie indukcyjne (A)			
	Obciążenie rezystancyjne		Obciążenie lampki		Obciążenie indukcyjne		Obciążenie silnikowe	
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
125VAC	10		3	1,5	10		5	2,5
250VAC	10		2,5	1	10		3	1,5
400VAC	10		1,5	0,8	3		1,5	0,8
8VDC	10		6	3	10		6	6
14VDC	10		6	3	10		6	6
30VDC	6		4	3	6		4	4
125VDC	0,8		0,2	0,2	0,8		0,2	0,2
250VDC	0,4		0,1	0,1	0,4		0,1	0,1

Dane techniczne

Parametry	A 240VAC (A300)
Temperatura otoczenia	-10 ... +70°C (bez oszronienia)
Stopień ochrony	IP65
Napięcie znamionowe izolacji U_i	400V
Rezystancja izolacji	100mΩ min. (at 500VDC)
Szybkość łączenia	0.1m ~0.5m/s
Częstotliwość łączenia	30 operacji / minutę
Odporność na udary	Mechaniczna (przybliżona). 1000m/s ² 100G'S) Elektryczna (przybliżona). 300m/s ² 30G'S)
Wilgotność	< 95% RH
Wytrzymałość	Mechaniczna: 10,000,000 operacji/minutę. Elektryczna: 150,000 operacji / minutę
Wytrzymałość dielektryczna	AC2500V/Umip 4KV

Akcesoria

LK\293-H Głowica awaryjnego stopu do łącznika krańcowego

Wymiary

