

Puszka rozgałęźna do kabli

WKE 4 - 5 x 16²

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/86650601>



WKE 4 - 5 x 16²

Puszka rozgałęźna do kabli

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 86050401

Wymiary: 165 x 165 x 76 mm

Puszki rozgałęźne i łączeniowe ze stopniem ochrony IP54/IP65 z atestem wg EN 60670, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 - E90 wg DIN 4102-12, obudowa bez zawartości halogenu ze specjalnego tworzywa duroplastycznego, Zaciski ze specjalnej ceramiki, odpornej na wysoką temperaturę, Szybki montaż dzięki łącznikom do mocowania zewnętrznego oraz zestawowi do mocowania do ścian i sufitów D6. Dołączone akcesoria: 4 IP54 wpusty montażowe M40, zakres uszczelnienia 17-30 mm, 1 zaślepka zamykająca M40 IP54, zakres uszczelnienia 17-30 mm, Szablon do wiercenia, zestaw do mocowania do ścian i sufitów D6

**Puszka łączeniowa 5-bieg., 1,5 - 16 mm²,
Puszka rozgałęźna 5-bieg., 1,5 - 6 mm²,
Ilość przewodów zaciskanych na każdy
biegun: 10 x 1,5² / 8 x 2,5² / 4 x 4² / 4 x 6² /
2 x 10² / 2 x 16²**



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony UL:	b.d.
Rodzaj ochrony:	IP54/IP65
Klasa podtrzymywania funkcji:	E90
maks. przekrój przewodu:	16
Stopień ochrony:	II
Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji DC:	450 V
----------------------------------	-------

Kolory

Kolor części dolnej:	pomarańczowy
Kolor części górnej:	pomarańczowy

Wymiary

Długość:	165 mm
Szerokość:	165 mm
Wysokość:	76 mm

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE
--------------	-----

Właściwości materiału

nadaje się do zastosowania zewnętrznego:	tak
bezhalogenowy:	tak
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokryw:	1.8 Nm

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
Temperatura otoczenia 24 h:	35
Temperatura otoczenia min.:	-25
Temperatura otoczenia maks.:	40
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %

Materiał

Materiał części dolnej:	Duroplast
Materiał części górnej:	Duroplast
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokryw:	Stal nierdzewna V2A

Akcesoria

KVR M20-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe

KVR M25-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe

KVR M32-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe

KVR M40-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe

AST M20/or - Wpusty montażowe

AST M25/or - Wpusty montażowe

AST M32/or - Wpusty montażowe
