



BiTservo[®] MV10

Kabel średniego napięcia do zasilania przekształtnikowego o izolacji i powłoce gumowej



zastosowanie
w przemyśle



zastosowanie
wnętrzowe



zastosowanie
zewnętrzne



EN 60332-1



IEC 60332-3
EN 60332-3



odporność UV



wysoka giętkość



EMC



olejoodporny
EN 60811-404

Dane techniczne:

Temperatura pracy: od -40°C do 90°C
Max. temp. żył podczas pracy: 90°C
Max. temp. żył podczas zwarcia: 250°C
Napięcie pracy: 6/10kV
Napięcie probiercze: 17kV
Min. promień gięcia: 10xØ

Budowa:

Żyły robocze i pomocnicze: miedziane wielodrutowe kl. 5 (wg PN-EN 60228, EN 60228, IEC 60228)
Ekran na żyłach roboczych: specjalna guma przewodząca
Izolacja żył roboczych: specjalna guma EPR o podwyższonych parametrach elektrycznych
Kolory żył roboczych: naturalne
Ekran na izolacji żył roboczych rozdzielony na 3 części: specjalna guma przewodząca, taśma przewodząca, ekran pleciony z pasemek miedzianych ocynowanych o przekroju uzupełnionym przez żyły pomocnicze
Obwój ośrodka: taśma półprzewodząca
Powłoka: specjalna, niepalna guma EPR o indeksie tlenowym >29, olejoodporna
Kolor powłoki: czerwony

Zastosowanie:

Do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania silników dużej mocy za pośrednictwem przekształtników częstotliwości SN. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 50575 (CPR)**.

Nr kat.	Ilość i przekrój żył [n x mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Waga kabla [kg/km]	Rezystancja żył przy 20°C [Ω/km]	Pojemność jednostkowa [nF/km]	Indukcyjność jednostkowa [mH/km]	Obciążalność długotrwała [A]
IP4550	3x16+3x16/3	44,6	2915	1,24	310	0,40	109
IP4551	3x25+3x16/3	48,0	3520	0,795	350	0,38	141
IP4552	3x35+3x16/3	50,2	3960	0,565	400	0,35	174
IP4553	3x35+3x25/3	50,2	3990	0,565	400	0,35	174
IP4554	3x50+3x25/3	54,6	4825	0,393	440	0,34	215
IP4555	3x70+3x35/3	58,5	5900	0,277	500	0,32	266
IP4556	3x95+3x50/3	63,1	7160	0,210	580	0,30	318
IP4557	3x120+3x70/3	65,7	8280	0,164	620	0,29	367
IP4558	3x150+3x70/3	70,7	9630	0,132	690	0,28	418
IP4559	3x185+3x95/3	76,4	11590	0,108	760	0,27	477

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia
UWAGA: Na zamówienie wykonujemy kable o innym przekroju żył