

Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (biurowce i budownictwo mieszkaniowe)

Ogranicznik przepięć kombi V50, 280 V, Typ 1+2

Ogranicznik kombi V50, 3-biegunowy 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-3-280	3		IP 20	1	5093 51 1

Ogranicznik kombi V50, 4-biegunowy 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-4-280	4		IP 20	1	5093 51 3

Ogranicznik przepięć kombi V50 ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia, 280 V, Typ 1+2

Ogranicznik kombi V50, 3-biegunowy ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-3+FS-280	3		IP 20	1	5093 51 6

Ogranicznik kombi V50, 4-biegunowy ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-4+FS-280	4		IP 20	1	5093 51 8

Ogranicznik przepięć kombi V50 + NPE, 280 V, Typ 1+2

Ogranicznik kombi V50, 1-biegunowy + NPE 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-1+NPE-280	1+N/PE		IP 20	1	5093 52 2

Ogranicznik kombi V50, 2-biegunowy + NPE 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-2+NPE-280	2+N/PE		IP 20	1	5093 52 4

Ogranicznik kombi V50, 3-biegunowy + NPE 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-3+NPE-280	3+N/PE		IP 20	1	5093 52 6

Ogranicznik przepięć kombi V50 + NPE ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia, 280 V, Typ 1+2

Ogranicznik kombi V50, 1-biegunowy + NPE ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-1+NPE+FS-280	1+N/PE		IP 20	1	5093 53 1

Ogranicznik kombi V50, 3-biegunowy + NPE ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-3+NPE+FS-280	3+N/PE		IP 20	1	5093 53 3

Wkładka ogranicznika przepięć kombi V50, Typ 1+2

Wkładka ogranicznika V50 150 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-0-150	1		IP 20	1	5093 50 5

Wkładka ogranicznika V50 280 V					
	Typ	Liczba biegunów	Stopień ochrony	Opak.	Nr kat.
				szt.	
V50-0-280	1		IP 20	1	5093 50 8