


Blok rozdzielczy BRZ-2X15 / BRZ-2X15 Terminal block



BRZ-2X15

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Starfix Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
49.615	BRZ-2X15	szary +niebieski / grey +blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich / to TH 35 rails or to flat surfaces	2x [11 x Ø5.3 (1.5-6 mm ²)] 2x [2 x Ø7.5 (6-16 mm ²)] 2x [2 x Ø8.3 (10-16 mm ²)] Giętkie przewody / Flexible wires Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter 2x [11 x Ø5.3 (2.5-6 mm ²)] 2x [2 x Ø7.5 (10-25 mm ²)] 2x [2 x Ø8.3 (10-35 mm ²)]	0,18	1



Dodatkowe informacje / Additional information


Klapka / Flap	Składana obudowa / Folding housing	Izolowane listwy / Insulated strips	Spełnia normy / Meet the standard	Ipk	Uni	In
Uchylna klapka / Foldable flap	Tak / Yes	Tak / Yes	EN 55014-1:2006+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013	20 kA	500V	125A 40°C

Blok rozdzielczy BRZ-4X7 / BRZ-4X7 Terminal block



BRZ-4X7

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Starfix Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
49.717	BRZ-4X7	szary +niebieski / grey +blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich / to TH 35 rails or to flat surfaces	4x [5 x Ø5.3 (1.5-6 mm ²)] 4x [2 x Ø7.5 (6-16 mm ²)] Giętkie przewody / Flexible wires Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter 4x [5 x Ø5.3 (2.5-6 mm ²)] 4x [2 x Ø7.5 (10-25 mm ²)]	0,19	1



Dodatkowe informacje / Additional information


Klapka / Flap	Składana obudowa / Folding housing	Izolowane listwy / Insulated strips	Spełnia normy / Meet the standard	Ipk	Uni	In
Uchylna klapka / Foldable flap	Tak / Yes	Tak / Yes	EN 55014-1:2006+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013	20 kA	500V	125A 40°C

Blok rozdzielczy BRZ-4X11 / BRZ-4X11 Terminal block



BRZ-4X11

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Starfix Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
49.711	BRZ-4X11	szary +niebieski / grey +blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich / to TH 35 rails or to flat surfaces	4x [7 x Ø5.3 (1.5-6 mm ²)] 4x [4 x Ø7.5 (6-16 mm ²)] Giętkie przewody / Flexible wires Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter 4x [7 x Ø5.3 (2.5-6 mm ²)] 4x [4 x Ø7.5 (10-25 mm ²)]	0,30	1



Dodatkowe informacje / Additional information


Klapka / Flap	Składana obudowa / Folding housing	Izolowane listwy / Insulated strips	Spełnia normy / Meet the standard	Ipk	Uni	In
Uchylna klapka / Foldable flap	Tak / Yes	Tak / Yes	EN 55014-1:2006+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013	20 kA	500V	125A 40°C

Blok rozdzielczy BRZ-4X15 / BRZ-4X15 Terminal block



BRZ-4X15

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Starfix Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
49.715	BRZ-4X15	szary +niebieski / grey +blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich / to TH 35 rails or to flat surfaces	4x [11 x Ø5.3 (1.5-6 mm ²)] 4x [2 x Ø7.5 (6-16 mm ²)] 4x [2 x Ø8.3 (10-16 mm ²)] Giętkie przewody / Flexible wires Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter 4x [11 x Ø5.3 (2.5-6 mm ²)] 4x [2 x Ø7.5 (10-25 mm ²)] 4x [2 x Ø8.3 (10-35 mm ²)]	0,38	1



Dodatkowe informacje / Additional information

Klapka / Flap	Składana obudowa / Folding housing	Izolowane listwy / Insulated strips	Spełnia normy / Meet the standard	Ipk	Uni	In
Uchylna klapka / Foldable flap	Tak / Yes	Tak / Yes	EN 55014-1:2006+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013	20 kA	500V	125A 40°C