



Router TP-Link ADSL (Annex A) TD-W8901G zintegrowany z 4 portowym switchem oraz Access Pointem

Kod towaru: **N2902**



Widok urządzenia



Widok urządzenia od strony złącz



W komplecie zasilacz, CD z instrukcją



Widok urządzenia w opakowaniu

Router TP-Link TD-W8901G jest urządzeniem przeznaczonym do współdzielenia łącza internetowego dostarczanego za pomocą technologii ADSL Annex A (np. Neostroda tp). Posiada wbudowany modem ADSL kompatybilny z ADSL/ADSL2/ADSL2+, Access Point w standardzie IEEE802.11b/g oraz switch 4 portowy. Port WAN jest w postaci złącza RJ11, do podłączenia bezpośrednio do linii telefonicznej. Ważną zaletą TP-Link TD-W8901G jest możliwość kształtowania ruchu QoS.

TP-Link TD-W8901G posiada szerokie możliwości zabezpieczenia sieci WLAN:

- wyłączenie rozgłaszania SSID, dzięki czemu tylko stacje, które go znają będą mogły się połączyć,
- szyfrowanie 64/128/152-bitowe WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP/AES.

TD-W8901G zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, NAT, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest także obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.

Routerem TD-W8901G możemy zarządzać w bardzo prosty sposób, używając dowolnej przeglądarki internetowej. Urządzenie wykazuje się bardzo dobrą stabilnością pracy oraz prostą konfiguracją.

Konfiguracja modemu ADSL dla usługi Neostroda TP (ADSL Annex A):

Usługa	Connection Type	VPI	VCI	Multiplexing
Neostroda	PPPoA	0	35	VC/MUX

Dane techniczne

Nazwa	TP-Link TD-W8901G
Kod	N2902

Standardy	ADSL	ANSI T1.413, ITU G.992.1, ITU G.992.2, ITU G.994.1, ITU G.992.3, ITU G.992.4 ITU G.992.5
	WLAN	IEEE 802.11 b/g
	LAN	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Technika modulacji	CCK, OFDM, DQPSK, DBPSK	
Częstotliwość pracy	2.4 - 2.4835 GHz	
Moc wyjściowa	802.11b: Typ. 17 dBm 802.11g: Typ. 13.5 dBm	
Chipset radiowy	Ralink	
Czułość	-	
Szybkość transmisji	54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 5.5, 2, 1 Mbps	
Tryb pracy	Access Point	
Serwer DHCP	Tak	
Aktualizacja firmware	Tak	
DDNS	Tak	
Wbudowane zabezpieczenia	LAN:	Firewall, filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, kontrola rodzicielska, LAN ACL
	WLAN:	WEP 64/128-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES
Typ anteny	dipolowa (dipol ćwierćfalowy) o zysku 3 dBi, możliwe jest dołączenie anteny zewnętrznej	
Złącze anteny	SMA R/P	
Porty LAN	IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)	
Ilość portów	Port ADSL w postaci gniazda RJ11 do podpięcia do linii telefonicznej, 4-portowy switch 10/100 Mbps z funkcją auto-crossover (MDI/MDI-x)	
Kontrolki LED	1, 2, 3, 4(LAN), WAN, ADSL, Power, System	

Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, telnet
Temperatura pracy	0...40°C
Dopuszczalny zakres wilgotności	10...90%
Certyfikaty	CE
Wymiary	200 × 140 × 28 (mm)
Napięcie zasilania	prąd stały 12 V DC / 1.5 A
Zawartość pudełka	TD-W8901G, zasilacz sieciowy, przewód UTP ze złączami RJ-45, splitter ADSL, 2 przewody telefoniczne zakończone złączami RJ-11, płyta CD-ROM z oprogramowaniem, instrukcja obsługi.

Aktualne oprogramowanie oraz instrukcja obsługi dostępna jest na [stronie producenta](#).

Domowa sieć komputerowa w 5 minut - router TP-Link TD-W8901G

Domowa sieć komputerowa w 5 minut - router TP-Link TD-W890...

