

## System rur osłonowych

## Q PROTECT

Gładkościenne rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w trudnych warunkach terenowych. Rury o litej ścianie, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości mogą być układane w miejscach o maksymalnych obciążeniach transportowych. Przeznaczone do układania w wykopach otwartych oraz wykonywania przecisków i przewiertów o maksymalnej długości do 12m.

### Rury gładkościenne

### Q RG



| Symbol        | Średnica zewnętrzna/<br>wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na<br>ściskanie wg<br>PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| QRG 50 / 3,5  | 50/43                                   | 750 N                                             | 900        |
| QRG 75 / 4,5  | 75/66                                   | 600 N                                             | 504        |
| QRG 110 / 5,5 | 110/99                                  | 600 N                                             | 240        |
| QRG 110 / 6,0 | 110/98                                  | 750 N                                             | 240        |
| QRG 160 / 8,0 | 160/144                                 | 750 N                                             | 180        |

- ▶ dostarczane w odcinkach o długości 6m
- ▶ kolor podstawowy: niebieski dla średnic  $\leq 110$ mm i czerwony dla średnic  $> 110$ mm
- ▶ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- ▶ z kielichem
- ▶ istnieje możliwość wykonania wybranych średnic rur w innej klasie wytrzymałości na ściskanie np. 750N – produkty dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie