


Rury sztywne typu RL 320N/RS 750N przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Rury te produkowane są z twardego granulatu PVC. Opcjonalnie rury sztywne jednokielichowe.

**rury
RL/RS**



RURY SZTYWNE RL 320N/RS 750N
nr. kat. 06.1 - 06.22A/06.1 - 06.23

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm		opakowanie
RL	RS	
13/11	13/10,5	40 szt.
16/14	16/13,5	20 szt.
18/16	18/15	20 szt.
20/18	20/17	20 szt.
22/19,5	22/19	20 szt.
25/22,5	25/22	20 szt.
28/25,5	28/24,5	20 szt.
32/29,5	32/28,5	10 szt.
37/34	37/33,5	10 szt.
40/37	40/36,5	10 szt.
45/42	45/41	10 szt.
47/44	47/43	10 szt.

siła nacisku	320 N (RL) lub 750 N (RS)
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
długość (m. b.)	3 m
kolor	biały/szary/czarny
możliwość mufy	tak/opcjonalnie

**RURY SZTYWNE RL 320N/RS 750N
JEDNOKIELICHOWE**
nr. kat. 06.33 - 06.47/06.33 - 06.47

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm		opakowanie
RL	RS	
16/14	16/13,5	20 szt.
18/16	18/15	20 szt.
20/18	20/17	20 szt.
22/19,5	22/19	20 szt.
25/22,5	25/22	20 szt.
28/25,5	28/24,5	20 szt.
32/29,5	32/28,5	20 szt.
37/34	37/33,5	10 szt.
47/44	47/43	10 szt.