

855/1 BDC



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: BiTorsion, pokryta pyłem diamentowym. Oznaczenie kolorystyczne profilu (czarny = Pozidriv) i rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwego grotu.

		mm	
05056700001	PZ 1	25	1"
05056702001	PZ 2	25	1"
05056704001	PZ 3	25	1"

855/1 BDC SB, na blistrze

			4013288
05073336001	+	1 x PZ 1x25	029362
05073337001	+	1 x PZ 2x25	029379
05073338001	+	1 x PZ 3x25	029386
05073339001	+	2 x PZ 2x25	029393



Triki & Porady



Groty Impaktor



Groty Impaktor są stosowane w przypadku pracy z użyciem mocnych wkrętarek (np. wkrętarci Impact 18V). Zostały zaprojektowane specjalnie do przenoszenia dużych sił podczas montażu maszynowego.



Groty BDC



Groty BDC to absolutna klasa Premium. Posiadają strefę skrętną BiTorsion, która zmniejsza twardość trzonu grotu w stosunku do części roboczej o około 20%. W ten sposób eliminuje się w znacznym stopniu skręcanie końcówki grotu w przypadku występowania obciążeń szczytowych, co dodatkowo zwiększa jego żywotność. Groty

pokryte są powłoką diamentową ograniczającą ryzyko wyslizgiwania się końcówki grotu z gniazda wkrętu. Drobne diamentowe cząsteczki „wcinają się” podczas montażu w gniazdo wkrętu. B oznacza BiTorsion. DC to skrót od Diamond Coated (powłoka diamentowa).



System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“



System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

