

**KNIPEX CoBolt®**Kompaktowe szczypce tnące przegubowe  
DIN ISO 5743

71

**CoBolt®****Wymagają o 60 % mniejszego nakładu siły**

w porównaniu ze zwykłymi nożycami tnącymi bocznymi o zwiększonym przełożeniu. Genialny mechanizm przekładniowy zapewnia szczególnie wysokie przełożenie dźwigni przy bardzo małym tarcu. Siła cięcia jest ponad 20-krotnie większa niż siła zastosowana przez użytkownika.

**Inteligentny siłacz**

- > Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- > Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- > Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- > Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

**Udoskonalona wydajność cięcia**

Mikrostruktura ostrza ułatwia przecinanie przewodów o dużych przekrojach

Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm

**71 12 200**

Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport

**71 02 200 T\***

Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem


Film wideo

**71 01 200****71 02 200****71 12 200**

Mikrostruktura ostrza ułatwia przecinanie przewodów o dużych przekrojach



Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm



Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport

| Nr art.            | EAN<br>4003773- | ↔<br>mm |    | Szczypce              | Rękojeści                                                                 | Zakres pracy |           |           |           | g   |
|--------------------|-----------------|---------|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|                    |                 |         |    |                       |                                                                           | ☉<br>Ø mm    | ☾<br>Ø mm | ☾<br>Ø mm | ●<br>Ø mm |     |
| <b>71 01 200</b>   | 033165          | 200     | ◀▶ | fosforanowane, czarne | z tworzywa sztucznego, powlekane                                          | 6,0          | 5,2       | 4,0       | 3,6       | 335 |
| <b>71 02 200</b>   | 047056          | 200     | ◀▶ | fosforanowane, czarne | z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami                                  | 6,0          | 5,2       | 4,0       | 3,6       | 372 |
| <b>71 02 200 T</b> | 080046          | 200     | ◀▶ | fosforanowane, czarne | z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym | 6,0          | 5,2       | 4,0       | 3,6       | 376 |
| <b>71 12 200</b>   | 066859          | 200     | ◀▶ | fosforanowane, czarne | z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami                                  | 6,0          | 5,2       | 4,0       | 3,6       | 375 |