

KNIPEX X-Cut®Kompaktowe szczypce tnące boczne
DIN ISO 5749


73

Mocny, lekki i wszechstronny**Do cięcia zarówno cienkiego drutu jak i przewodów z izolacją wielowarstwową oraz twardego drutu fortepianowego**

- > Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- > Złącze wsuwkowe: duża stabilność i niewielka masa
- > Duży zakres otwarcia umożliwia cięcie kabli o większej średnicy
- > Precyzyjne cięcie nawet cienkich przewodów miedzianych
- > Kompaktowa, lekka konstrukcja
- > Podwójnie prowadzone złącze do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- > Uniwersalne zastosowanie przy pracach montażowych, naprawach i w produkcji
- > Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

73 05 160 T*

Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem



Złącze wsuwkowe: duża stabilność i niewielka masa



73 02 160



73 05 160



73 05 160 T

73 06 160
⚡ 1000 V**X-Cut®**

Film wideo

**Mocne, lekkie i wszechstronne**

w porównaniu ze standardowymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości. Złącze z podwójnym prowadzeniem.

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy					⚖ g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	
73 02 160	075127	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	4,8	3,8	2,7	2,2	12,0	175
73 05 160	075134	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	4,8	3,8	2,7	2,2	12,0	175
73 05 160 T	080077	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	4,8	3,8	2,7	2,2	12,0	179
73 06 160	075141	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	4,8	3,8	2,7	2,2	12,0	175

* Pozostałe narzędzia z zaczepem zabezpieczającym znajdują Państwo od strony 254