

Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym

Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

98
2

- > Zredukowana średnica trzpienia do montażu wkrętów i elementów sprężynowych w głębokich otworach
- > Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- > Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia
- > Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa

98 24 02 SL

1000 V



Phillips® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Phillips Screw Company

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Końcówka	Rękojeść	Rozmiar	Długość ostrza mm	Długość części nieizolowanej mm	Długość rękojeści mm	g
98 24 01 SL	079750	187	1000 V	czerniona	dwukomponentowa izolowana wg VDE	PH1	80	15	107	58
98 24 02 SL	079767	212	1000 V			PH2	100	18	112	94

Wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym

Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

98
2

- > Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- > Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia
- > Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa

98 25 03

1000 V



Pozidriv® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy European Ind. Serv. Ltd.

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Końcówka	Rękojeść	Rozmiar	Długość ostrza mm	Długość części nieizolowanej mm	Długość rękojeści mm	g
98 25 00	062370	162	1000 V	czerniona	dwukomponentowa izolowana wg VDE	PZ0	60	15	102	40
98 25 01	031260	187				PZ1	80	15	107	58
98 25 02	031277	212				PZ2	100	18	112	94
98 25 03	031284	270				PZ3	150	18	120	165
98 25 04	062387	320				PZ4	200	18	120	244

Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym

Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

98
2

- > Zredukowana średnica trzpienia do montażu wkrętów i elementów sprężynowych w głębokich otworach
- > Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- > Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia
- > Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa

98 25 02 SL

1000 V



Pozidriv® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy European Ind. Serv. Ltd.

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Końcówka	Rękojeść	Rozmiar	Długość ostrza mm	Długość części nieizolowanej mm	Długość rękojeści mm	g
98 25 01 SL	079774	187	1000 V	czerniona	dwukomponentowa izolowana wg VDE	PZ1	80	15	107	58
98 25 02 SL	079781	212	1000 V			PZ2	100	18	112	94