

## KSZTAŁTKI TYPU "End - Cap"

do uszczelniania wyjścia pojedynczego kabla z rur preizolowanych; skutecznie uszczelniają przed wnikaniem wilgoci, odporne na UV

**Materiał:** usieciowany poliolefin oraz mastyka  
**Temperatura obkurczania:** > 125°C



| Oznaczenie | Śr. główna mm | Śr. palca mm |
|------------|---------------|--------------|
| SCJ 1 65   | 72 / 35       | 32 / 16      |
| SCJ 1 75   | 85 / 35       | 41 / 20      |
| SCJ 1 95   | 105 / 45      | 45 / 24      |
| SCJ 1 115  | 125 / 55      | 60 / 26      |
| SCJ 1 130  | 145 / 70      | 72 / 42      |
| SCJ 1 150  | 165 / 80      | 90 / 45      |
| SCJ 1 170  | 185 / 100     | 105 / 52     |
| SCJ 1 205  | 220 / 125     | 132 / 56     |
| SCJ 1 230  | 245 / 160     | 160 / 76     |

## PALCZATKI 2, 3, 4, 5, 4 i 7 PALCOWE

do uszczelniania rozdzielni kablów przed wnikaniem wilgoci, odporne na UV

**Materiał:** usieciowany poliolefin oraz klej  
**Temperatura obkurczania:** > 125°C  
**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm



| Oznaczenie   | Śr. główna mm | Śr. palca mm | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SKR 2 30/15  | 33 / 10       | 14 / 3       | 1,5 - 25                 |
| SKR 2 60/20  | 60 / 24       | 24 / 7       | 25 - 150                 |
| SKR 2 85/30  | 85 / 48       | 30 / 10      | 120 - 240                |
| SKR 3 38/11  | 38 / 12       | 14 / 4       | 6 - 35                   |
| SKR 3 55/20  | 55 / 20       | 25 / 8       | 35 - 150                 |
| SKR 3 80/30  | 80 / 30       | 36 / 13      | 95 - 150                 |
| SKR 3 110/45 | 110 / 45      | 55 / 20      | 120 - 300                |
| SKR 3 125/50 | 125 / 50      | 60 / 22      | 120 - 400                |
| SKR 3 140/55 | 140 / 55      | 65 / 25      | 185 - 500                |
| SKR 3 175/75 | 180 / 70      | 70 / 30      | 240 - 625                |
| SKR 4 38/11  | 38 / 12       | 14 / 4       | 6 - 35                   |
| SKR 4 55/20  | 55 / 20       | 20 / 8       | 25 - 70                  |
| SKR 4 75/25  | 72 / 25       | 25 / 9       | 70 - 185                 |
| SKR 4 100/45 | 100 / 45      | 35 / 14      | 150 - 300                |
| SKR 4 125/50 | 125 / 47      | 45 / 20      | 150 - 400                |
| SKR 4 175/75 | 180 / 80      | 70 / 40      | 240 - 625                |
| SKR 5 50/16  | 50 / 16       | 15 / 4       | 6 - 50                   |
| SKR 5 80/30  | 80 / 30       | 26 / 8       | 70 - 150                 |
| SKR 5 100/40 | 100 / 35      | 32 / 10      | 120 - 300                |
| SKR 6 44/12  | 44 / 32       | 13 / 4       | 6 - 50                   |
| SKR 6 85/37  | 85 / 37       | 23 / 7       | 70 - 150                 |
| SKR 7 85/37  |               | 23 / 7       | 50 - 120                 |

## PALCZATKI 3 PALCOWE DO 36 kV

do uszczelniania rozdzielni kablów SN

**Materiał:** usieciowany poliolefin  
**Temperatura obkurczania:** > 125°C  
**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm



| Oznaczenie      | Śr. główna mm | Śr. palca mm | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SKR/KV 3 60/24  | 60 / 22       | 24 / 8       | 35 - 150                 |
| SKR/KV 3 80/36  | 80 / 33       | 36 / 16      | 95 - 150                 |
| SKR/KV 3 110/48 | 110 / 47      | 48 / 20      | 120 - 300                |
| SKR/KV 3 125/55 | 125 / 47      | 55 / 20      | 120 - 400                |
| SKR/KV 3 170/75 | 170 / 75      | 75 / 28      | 240 - 625                |

## TAŚMY TERMOKURCZLIWE ANTI-TRACK

do izolowania szyn prądowych średniego napięcia w celkach rozdzielni

**Materiał:** usieciowany poliolefin  
**Temperatura obkurczania:** > 110°C  
**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm



| Oznaczenie | Długość m | Szerokość mm |
|------------|-----------|--------------|
| HMVBT-1    | 7,62      | 25,4         |
| HMVBT-2    | 7,62      | 50,8         |
| HMVBT-4    | 7,62      | 101,6        |

Tabela podaje możliwe zredukowanie odległości w celkach rozdzielni.

Szyny płaskie i okrągłe

| Napięcie | Faza - faza | Faza - ziemia | Odległość wg IEC 71-2 |
|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| 12 kV    | 65 mm       | 75 mm         | 120 mm                |
| 17,5 kV  | 90 mm       | 110 mm        | 160 mm                |
| 24 kV    | 115 mm      | 155 mm        | 220 mm                |

## POGRUBIANE RURY TERMOKURCZLIWE ANTI-TRACK

do izolowania szyn prądowych średniego napięcia w celkach rozdzielni

**Materiał:** usieciowany poliolefin  
**Temperatura obkurczania:** > 120°C  
**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm



| Oznaczenie   | Gr. ścianki | Szyna płaska a + b mm | Szyna okrągła fi mm |
|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| HMSRU 20/10  | > 2 mm      | 15 do 25              | 11 do 18            |
| HMSRU 30/12  | > 2 mm      | 22 do 35              | 15 do 25            |
| HMSRU 40/15  | > 2 mm      | 28 do 45              | 20 do 30            |
| HMSRU 50/20  | > 2 mm      | 38 do 55              | 25 do 40            |
| HMSRU 75/35  | > 2 mm      | 55 do 90              | 40 do 60            |
| HMSRU 100/40 | > 2 mm      | 70 do 110             | 50 do 80            |
| HMSRU 120/50 | > 2 mm      | 90 do 140             | 60 do 95            |
| HMSRU 150/60 | > 2 mm      | 105 do 180            | 70 do 120           |
| HMSRU 175/75 | > 2 mm      | 130 do 210            | 85 do 140           |

Tabela podaje możliwe zredukowanie odległości w celkach rozdzielni.

Szyny okrągłe

| Napięcie | Faza - faza | Faza - ziemia | Odległość wg IEC 71-2 |
|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| 12 kV    | 55 mm       | 65 mm         | 120 mm                |
| 17,5 kV  | 70 mm       | 85 mm         | 160 mm                |
| 24 kV    | 95 mm       | 125 mm        | 220 mm                |

Szyny okrągłe

| Napięcie | Faza - faza | Faza - ziemia | Odległość wg IEC 71-2 |
|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| 12 kV    | 65 mm       | 75 mm         | 120 mm                |
| 17,5 kV  | 85 mm       | 105 mm        | 160 mm                |
| 24 kV    | 115 mm      | 150 mm        | 220 mm                |

## GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE ANTI-TRACK

do izolowania szyn prądowych średniego napięcia w celkach rozdzielni

**Materiał:** usieciowany poliolefin  
**Temperatura obkurczania:** > 120°C  
**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm



| Oznaczenie   | Gr. ścianki | Szyna płaska a + b mm | Szyna okrągła fi mm |
|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| HDSRU 30/12  | > 4 mm      | 22 do 35              | 15 do 25            |
| HDSRU 40/15  | > 4 mm      | 28 do 45              | 20 do 30            |
| HDSRU 65/25  | > 4 mm      | 45 do 65              | 35 do 50            |
| HDSRU 75/35  | > 4 mm      | 55 do 90              | 40 do 60            |
| HDSRU 100/40 | > 4 mm      | 70 do 110             | 50 do 80            |
| HDSRU 120/50 | > 4 mm      | 90 do 140             | 60 do 95            |
| HDSRU 150/60 | > 4 mm      | 105 do 180            | 70 do 120           |
| HDSRU 175/75 | > 4 mm      | 130 do 210            | 85 do 140           |

Tabela podaje możliwe zredukowanie odległości w celkach rozdzielni.

Szyny okrągłe

| Napięcie | Faza - faza | Faza - ziemia | Odległość wg IEC 71-2 |
|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| 12 kV    | 30 mm       | 40 mm         | 120 mm                |
| 17,5 kV  | 45 mm       | 60 mm         | 160 mm                |
| 24 kV    | 60 mm       | 90 mm         | 220 mm                |
| 36 kV    | 100 mm      | 160 mm        | 320 mm                |

Szyny okrągłe

| Napięcie | Faza - faza | Faza - ziemia | Odległość wg IEC 71-2 |
|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| 12 kV    | 35 mm       | 45 mm         | 120 mm                |
| 17,5 kV  | 55 mm       | 65 mm         | 160 mm                |
| 24 kV    | 70 mm       | 100 mm        | 220 mm                |
| 36 kV    | 140 mm      | 190 mm        | 320 mm                |

## MUFY TERMOKURCZLIWE DO KABLI SYGNALIZACYJNYCH

do łączenia i naprawy wszystkich kabli sygnalizacyjnych nieekranowanych w zestawie złączki prasowane izolowane z klejem termotopliwym



| Oznaczenie  | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|-------------|--------------------------|
| MP-DMS 0/3  | 3x1,5 - 3x2,5            |
| MP-DMS 0/4  | 4x1,5 - 4x2,5            |
| MP-DMS 1/4  | 4x4 - 4x6                |
| MP-DMS 0/5  | 5x1,5 - 5x2,5            |
| MP-DMS 1/5  | 5x4 - 5x6                |
| MP-DMS 0/7  | 7x1,5 - 7x2,5            |
| MP-DMS 1/7  | 7x4 - 7x6                |
| MP-DMS 0/10 | 10x1,5 - 10x2,5          |
| MP-DMS 1/10 | 10x4 - 10x6              |
| MP-DMS 0/14 | 14x1,5 - 14x2,5          |
| MP-DMS 0/19 | 19x1,5 - 19x2,5          |
| MP-DMS 0/24 | 24x1,5 - 24x2,5          |
| MP-DMS 0/30 | 30x1,5 - 30x2,5          |
| MP-DMS 0/37 | 37x1,5 - 37x2,5          |
| MP-DMS 0/48 | 48x1,5 - 48x2,5          |
| MP-DMS 0/61 | 61x1,5 - 61x2,5          |
| MP-DMS 0/75 | 75x1,5 - 75x2,5          |