

KOŃCÓWKI WIDELKOWE IZOLOWANE

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: widelki - miedź, cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²
VF-U 3	0,2-0,5
VF-U 4	
RF-U 3	0,5-1,5
RF-U 3,5	
RF-U 4	
RF-U 5	
RF-U 6	
RF-U 8	
RF-U 10	
BF-U 3	
BF-U 3,5	1,5-2,5
BF-U 4	
BF-U 5	
BF-U 6	
BF-U 8	
BF-U 10	
GF-U 3,5	4-6
GF-U 4	
GF-U 5	
GF-U 6	
GF-U 8	
GF-U 10	
NL10-U5	10
NL10-U6	
NL10-U8	
NL16-U5	
NL16-U6	16
NL16-U8	
NL16-U10	

KOŃCÓWKI IGIEŁKOWE IZOLOWANE

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: igielka okrągła - miedź**Powierzchnia:** cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²
RF-P 8	0,5-1,5
RF-P 10	
RF-P 12	
BF-P 8	
BF-P 10	1,5-2,5
BF-P 12	
GF-P 10	4-6
GF-P 12	
GF-P 14	

NASUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE

wg DIN 46245

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: konektor - miedź, cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RL-F 608	0,25-1,5	6,3x0,8
BL-F 608	1,5-2,5	6,3x0,8
GL-F 608	4-6	6,3x0,8

NASUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE

wg DIN 46245 do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: konektor - miedź, cynowana galwanicznie z dodatkową tulejką miedzianą do podwójnego zaciskania

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RF-F 305	0,25-1,5	2,8x0,5
RF-F 308		2,8x0,8
RF-F 405		4,8x0,5
RF-F 408		4,8x0,8
RF-F 608		6,3x0,8
BF-F 305		2,8x0,5
BF-F 308	1,5-2,5	2,8x0,8
BF-F 405		4,8x0,5
BF-F 408		4,8x0,8
BF-F 608		6,3x0,8
GF-F 608	4-6	6,3x0,8

NASUWKI KONEKTOROWE CAŁKOWICIE IZOLOWANE

wg DIN 46245

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: konektor - miedź, cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RL-F 608P	0,25-1,5	6,3x0,8
BL-F 608P	1,5-2,5	6,3x0,8
GL-F 608P	4-6	6,3x0,8

NASUWKI KONEKTOROWE CAŁKOWICIE IZOLOWANE

wg DIN 46245 do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: konektor - miedź, cynowana galwanicznie z dodatkową tulejką miedzianą do podwójnego zaciskania

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RF-F 305P	0,5-1,5	2,8x0,5
RF-F 308P		2,8x0,8
RF-F 405P		4,8x0,5
RF-F 408P		4,8x0,8
RF-F 608P		6,3x0,8
BF-F 405P		4,8x0,5
BF-F 408P	1,5-2,5	4,8x0,8
BF-F 608P		6,3x0,8
GF-F 608P	4-6	6,3x0,8

WSUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE

wg DIN 46245

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: konektor - miedź, cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RL-M 608	0,25-1,5	6,3x0,8
BL-M 608	1,5-2,5	6,3x0,8
GL-M 608	4-6	6,3x0,8

WSUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE

wg DIN 46245 do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: konektor - miedź, cynowana galwanicznie z dodatkową tulejką miedzianą do podwójnego zaciskania

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RF-M 305	0,25-1,5	2,8x0,5
RF-M 308		2,8x0,8
RF-M 405		4,8x0,5
RF-M 408		4,8x0,8
RF-M 608		6,3x0,8
BF-M 305		2,8x0,5
BF-M 308	1,5-2,5	2,8x0,8
BF-M 405		4,8x0,5
BF-M 408		4,8x0,8
BF-M 608		6,3x0,8
GF-M 608	4-6	6,3x0,8

NASUWKI Z WSUWKĄ IZOLOWANE

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: konektor - miedź, cynowana galwanicznie z dodatkową tulejką miedzianą do podwójnego zaciskania

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RF-FM 608	0,5-1,5	6,3x0,8
BF-FM 608	1,5-2,5	6,3x0,8
GF-FM 608	4-6	6,3x0,8

KOŃCÓWKI IGIEŁKOWE IZOLOWANE PŁASKIE

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: igielka płaska - miedź**Powierzchnia:** cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²
RF-PP 12/1	0,25-1,5
RF-PP 12/19	
BF-PP 12	1,5-2,5
BF-PP 12/25	
GF-PP 12	4-6
GF-PP 17	

KONEKTORY OKRĄGŁE IZOLOWANE - WTYK

do zakańczania żył kabli Cu

Materiał: wtyk - miedź, cynowana galwanicznie z dodatkową tulejką miedzianą do podwójnego zaciskania

Oznaczenie	Przekrój mm ²	Rozmiar
RF-BM 4	0,5-1,5	4
BF-BM 4	1,5-2,5	4
BF-BM 5	1,5-2,5	5
GF-BM 5	4-6	5