

TULEJKI KABLOWE

wg DIN 46228
do przewodów Cu

Materiał: miedź

Powierzchnia: cynowana galwanicznie



Oznaczenie	Przekrój mm ²
DN 0,14-7	0,14
DN 0,25-5	0,25
DN 0,25-7	
DN 0,34-5	0,34
DN 0,34-7	
DN 0,5-6	0,50
DN 0,5-8	
DN 0,5-10	
DN 0,5-12	
DN 0,75-6	0,75
DN 0,75-8	
DN 0,75-10	
DN 0,75-12	
DN 1,0-6	1,0
DN 1,0-8	
DN 1,0-10	
DN 1,0-12	
DN 1,5-6	1,5
DN 1,5-8	
DN 1,5-10	
DN 1,5-12	
DN 1,5-15	
DN 1,5-18	
DN 2,5-7	2,5
DN 2,5-10	
DN 2,5-12	
DN 2,5-15	
DN 2,5-18	
DN 4-10	4
DN 4-12	
DN 4-18	
DN 6-10	6
DN 6-12	
DN 6-15	
DN 6-18	
DN 10-12	10
DN 10-15	
DN 10-18	
DN 10-21	
DN 16-12	16
DN 16-15	
DN 16-18	
DN 16-25	
DN 25-12	25
DN 25-18	
DN 25-25	
DN 35-12	35
DN 35-18	
DN 35-25	
DN 50-18	50
DN 50-25	
DN 70-25	70
DN 95-25	95
DN 120-32	120
DN 150-32	150
DN 185-32	185
DN 240-40	240

TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wymiary wg DIN 46228 do przewodów Cu

kolor grupa II - "niemiecki"

Materiał: tulejka - miedź, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen



Oznaczenie	Przekrój mm ²
DI 0,14-6 SZ	0,14
DI 0,14-8 SZ	
DI 0,25-6 N	0,25
DI 0,25-8 N	
DI 0,34-6 T	0,34
DI 0,34-8 T	
DI 0,5-6 P	0,50
DI 0,5-8 P	
DI 0,5-10 P	
DI 0,75-6 B	0,75
DI 0,75-8 B	
DI 0,75-10 B	
DI 0,75-12 B	
DI 1,0-6 Ż	1,0
DI 1,0-8 Ż	
DI 1,0-10 Ż	
DI 1,0-12 Ż	
DI 1,5-6 C	1,5
DI 1,5-8 C	
DI 1,5-10 C	
DI 1,5-12 C	
DI 1,5-18 C	
DI 2,5-8 N	2,5
DI 2,5-10 N	
DI 2,5-12 N	
DI 2,5-18 N	
DI 4-10 SZ	4
DI 4-12 SZ	
DI 4-18 SZ	
DI 6-12 CZ	6
DI 6-18 CZ	
DI 10-12 KS	10
DI 10-18 KS	
DI 16-12 Z	16
DI 16-18 Z	
DI 25-16 BR	25
DI 25-22 BR	
DI 35-16 BE	35
DI 35-25 BE	
DI 50-20 Z	50
DI 50-25 Z	
DI 70-20 Ż	70
DI 95-25 C	95
DI 120-27 N	120
DI 150-32 Ż	150

TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wg DIN 46228 do przewodów Cu

kolor grupa III - "DIN"

Materiał: tulejka - miedź, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen



Oznaczenie	Przekrój mm ²
DI 0,14-6 SZ	0,14
DI 0,14-8 SZ	
DI 0,25-6 Ż	0,25
DI 0,25-8 Ż	
DI 0,34-6 T	0,34
DI 0,34-8 T	
DI 0,5-6 B	0,50
DI 0,5-8 B	
DI 0,5-10 B	

Oznaczenie	Przekrój mm ²
DI 0,75-6 SZ	0,75
DI 0,75-8 SZ	
DI 0,75-10 SZ	
DI 0,75-12 SZ	
DI 1,0-6 C	1,0
DI 1,0-8 C	
DI 1,0-10 C	
DI 1,0-12 C	
DI 1,5-6 CZ	1,5
DI 1,5-8 CZ	
DI 1,5-10 CZ	
DI 1,5-12 CZ	
DI 1,5-18 CZ	
DI 2,5-8 N	2,5
DI 2,5-10 N	
DI 2,5-12 N	
DI 2,5-18 N	
DI 4-10 SZ	4
DI 4-12 SZ	
DI 4-18 SZ	
DI 6-12 Ż	6
DI 6-18 Ż	
DI 10-12 C	10
DI 10-18 C	
DI 16-12 N	16
DI 16-18 N	
DI 25-16 Ż	25
DI 25-22 Ż	
DI 35-16 C	35
DI 35-25 C	
DI 50-20 N	50
DI 50-25 N	
DI 70-20 Ż	70
DI 95-25 C	95
DI 120-27 N	120
DI 150-32 Ż	150

TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wymiary wg DIN 46228 do przewodów Cu

kolor grupa I - "francuski"

Materiał: tulejka - miedź, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen



Oznaczenie	Przekrój mm ²
DI 0,14-6 BR	0,14
DI 0,14-8 BR	
DI 0,25-6 F	0,25
DI 0,25-8 F	
DI 0,34-6 R	0,34
DI 0,34-8 R	
DI 0,5-6 B	0,50
DI 0,5-8 B	
DI 0,5-10 B	
DI 0,75-6 N	0,75
DI 0,75-8 N	
DI 0,75-10 N	
DI 0,75-12 N	
DI 1,0-6 C	1,0
DI 1,0-8 C	
DI 1,0-10 C	
DI 1,0-12 C	
DI 1,5-6 CZ	1,5
DI 1,5-8 CZ	
DI 1,5-10 CZ	
DI 1,5-12 CZ	
DI 1,5-18 CZ	
DI 2,5-8 SZ	2,5
DI 2,5-10 SZ	
DI 2,5-12 SZ	
DI 2,5-18 SZ	
DI 4-10 P	4
DI 4-12 P	
DI 4-18 P	