

KOŃCÓWKI ŚRUBOWE

do zakańczania żył kabli Al i Cu do 1 kV
do żył profilu sektorowym i okrągłym

Materiał: "SK" końcówka - stop aluminium
"V" cynowana, "K" śruba z główką zrywalną



Oznaczenie	Przekrój mm ²
D 1,5-35x 8 SK-V-K	1,5-35
D 1,5-35x10 SK-V-K	1,5-35
D 25-50x10 SK-V-K	25-50
D 25-50x12 SK-V-K	25-50
D 35-150x10 SK-V-K	35-150
D 35-150x12 SK-V-K	35-150
D 120-240x12 SK-V-K	120-240

KOŃCÓWKI ŚRUBOWE

do zakańczania żył kabli Al i Cu do 10 kV

Materiał: "SK" końcówka - stop aluminium
"V" cynowana, "K" śruba z główką zrywalną
śruby: mosiądz - cynowany



Oznaczenie	Przekrój mm ²
625/1x10 SK-V-K	6-35
625/1x12 SK-V-K	6-35
2595/1x10 SK-V-K	25-95
2595/1x12 SK-V-K	25-95
70120/2x10 SK-V-K	35-150
70120/2x12 SK-V-K	35-150
150240/2x12 SK-V-K	120-240
150240/2x16 SK-V-K	120-240
240300/3x16 SK-K	240-300
300400/3x16 SK-K	300-400
500630/3x16 SK-K	500-625

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE

do łączenia żył kabli Al i Cu do 1 kV

Materiał: "SV" złączka - stop aluminium
"V" cynowana, "S" otwór kontrolny
śruby: mosiądz - cynowany



Oznaczenie	Przekrój mm ²
6 MSV-M4	1,5-6
416 MS-S-V	2,5-16
625 SV-S-V	6-35
1650 SV-S-V	16-50
2595 SV-V	25-95
25185 SV 32	35-185

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE O PROFILU SEKTOROWYM "SE"

do łączenia żył kabli Al i Cu do 1 kV

Materiał: złączka: stop aluminium
"V" cynowana, "K" śruba z główką zrywalną
"T" - przegroda
śruby: mosiądz - cynowany



Oznaczenie	Przekrój mm ²
SE 1650 T-V-K	16-50
SE 25150 K	25-150
SE 25150 T-K	25-150
SE 150300 K	150-300
SE 150300 T-K	150-300

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE

do łączenia żył kabli Al i Cu do 1 kV
do żył profilu sektorowym i okrągłym

Materiał: "SV" złączka - stop aluminium
"S" otwór kontrolny, "T" przegroda,
"V" cynowana, "K" śruba z główką zrywalną



Oznaczenie	Przekrój mm ²
D 1,5-16 SV-S-V	1,5-16
D 1,5-16 SV-T-V-K	1,5-16
D 10-35 SV-S-V	10-35
D 10-35 SV-T-V-K	10-35
D 25-50 SV-S-V	25-50
D 25-50 SV-T-V-K	25-50
D 4-50 SV-T-V-K	4-50
D 16-95 SV-S-V	16-95
D 16-95 SV-T-V-K	16-95
D 35-150 SV-S-V	35-150
D 35-150 SV-T-V-K	35-150
D 25-185 SV-T-V-K	25-185
D 70-185 SV-S-V	70-185
D 70-185 SV-T-V-K	70-185
D 50-240 SV-T-V-K	50-240
D 120-240 SV-S-V	120-240
D 120-240 SV-T-V-K	120-240

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE

do łączenia żył kabli Al i Cu do 1 kV

Materiał: "SV" złączka - stop aluminium
"T" przegroda, "V" cynowana,
"K" śruba z główką zrywalną
śruby: mosiądz - cynowany



Oznaczenie	Przekrój mm ²
416 MS-T-V-K	2,5-16
625 SV-K	6-35
625 SV-T-K	6-35
625 SV-T-V-K	6-35
1650 SV-K	16-50
1650 SV-T-K	16-50
1650 SV-T-V-K	16-50
2595 SV-K	25-95
2595 SV-T-K	25-95
2595 SV-T-V-K	25-95
35150 SV-K	35-150
35150 SV-T-K	35-150
35150 SV-V-K	35-150
35150 SV-T-V-K	35-150
25185 SV-K 32	35-185
25185 SV-T-K 32	35-185
25185 SV-T-V-K 32	35-185
120240 SV-K	120-240
120240 SV-T-K	120-240
120240 SV-T-V-K	120-240

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE O PROFILU SEKTOROWYM "SE"

do łączenia żył kabli Al i Cu do 1 kV

Materiał: złączka: stop aluminium
"T" - przegroda, "V" cynowana,
"I" izolowana, "K" śruba z główką zrywalną
śruby: mosiądz - cynowany



Oznaczenie	Przekrój mm ²
SE 25150 T-V-I-K	25-150

KOŃCÓWKI ŚRUBOWE DO 52 kV

do zakańczania żył kabli Al i Cu do 52 kV

Materiał: końcówka: stop aluminium
śruby: mosiądz - cynowany
Powierzchnia: cynowana galwanicznie



Oznaczenie	Przekrój mm ²
C 16-95 x 10	16-95
C 16-95 x 12	16-95
C 50-150 x 12	50-150
C 50-150 x 16	50-150
C 70-240 x 12	70-240
C 70-240 x 16	70-240
C 95-240 x 12	95-240
C 95-240 x 16	95-240
C 120-300 x 12	120-300
C 120-300 x 16	120-300
C 185-400 x 12	185-400
C 185-400 x 16	185-400
C 400-630 x 12	400-625
C 400-630 x 16	400-625
C 400-630 x 20	400-625
C 630-1000 x 16	625-1000
C 630-1000 x 20	625-1000
C 800-1200 x 16	800-1200
C 800-1200 x 20	800-1200

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE DO 52 kV

do łączenia żył kabli Al i Cu do 52 kV

Materiał: złączka: stop aluminium
śruby: mosiądz - cynowany
Powierzchnia: cynowana galwanicznie



Oznaczenie	Przekrój mm ²
M 16-95	16-95
M 50-150	50-150
M 70-240	70-240
M 95-240	95-240
M 120-300	120-300
M 185-400	185-400
M 300-500	300-500
M 400-630	400-625
M 630-1000	630-1000
M 800-1200	800-1200
M 50-150/16-95	50-150/16-95
M 95-240/16-95	95-240/16-95
M 120-300/16-95	120-300/16-95
M 120-300/95-240	120-300/95-240
M 400-630/120-300	400-625/120-300
M 630-1000/185-400	625-1000/185-400

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE NAPRAWCZE Z PRZEGRODĄ

do łączenia żył kabli Al i Cu do 52 kV

Materiał: złączka: stop aluminium
śruby: mosiądz - cynowany
Powierzchnia: cynowana galwanicznie



Oznaczenie	Przekrój mm ²
M 25-150 L=440	25-150
M 70-240 L=440	70-240
M 185-400 L=440	185-400