

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE ROZGŁĘŻNE

do łączenia żył kabli Al i Cu do 52 kV

Materiał: złączka: stop aluminium
śruby: mosiądz - cynowany

Powierzchnia: cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²
70-240 SAV	70-240

KOŃCÓWKI ŚRUBOWE

do zakańczania żył powrotnych lub plecionki Cu

Materiał: "MS" końcówka i śruby mosiądz**Powierzchnia:** cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²
1070/1x10 MS	10-50
1070/1x12 MS	10-50

ZŁĄCZKI ŚRUBOWE

do łączenia żył powrotnych lub plecionki Cu

Materiał: "MS" złączka i śruby mosiądz**Powierzchnia:** cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Przekrój mm ²
1070 MS	10-50

UCHWYT

do trzymania końcówki lub złączki śrubowej podczas montażu na żyłę kabla



Oznaczenie	Zakres mm
GH 42 P	21 do 42

UCHWYT IZOLOWANY

do trzymania końcówki lub złączki śrubowej podczas montażu na żyłę kabla $\Delta 1000$ V

Oznaczenie	Zakres mm
GH 40I-V	14 do 40

ADAPTER DO WKREŚTARKI

do zrywania śrub w końcówkach i złączkach śrubowych



Oznaczenie	Moment	Średnica
DMV65	max 65 Nm	max 53 mm

ZACISKI PRĄDOWE AI ODGAŁĘŻNE

do odgałęziania przewodów Al i AFL do 24 kV

Materiał: korpus: stop aluminium

Oznaczenie	Przekrój mm ²
0635/2 ALU	6-35
01650/2 ALU	16-50
01670/2 ALU	16-70
01695/2 ALU	16-95
016120/2 ALU	16-120
025150/2 ALU	25-150
035185/2 ALU	35-185
035240/2 ALU	35-240
035240/3 ALU	35-240

ZACISKI PRĄDOWE AI-Cu ODGAŁĘŻNE

do odgałęziania przewodów Al i AFL z Cu do 24 kV

Materiał: korpus: stop aluminium z zaprasowaną wkładką Cu

Oznaczenie	Przekrój mm ²
01670/1 ALU-KU	16-70
035120/1 ALU-KU	35-120

ZACISKI PRĄDOWE AI-Cu ODGAŁĘŻNE

do odgałęziania przewodów Al i AFL z Cu do 24 kV

Materiał: korpus: stop aluminium z zaprasowaną wkładką Cu

Oznaczenie	Przekrój mm ²
01670/2 ALU-KU	16-70
025150/2 ALU-KU	25-150
035185/3 ALU-KU	35-185
035300/3 ALU-KU	35-300

ZACISKI PRĄDOWE Cu ODGAŁĘŻNE

do odgałęziania przewodów Cu do 24 kV

Materiał: korpus: miedź, śruby: miedź (F60)

nakrętki: miedź

"V" - powierzchnia cynowana galwanicznie



Oznaczenie	Przekrój mm ²
216/1 KU	2,5-16
216/2 KU	2,5-16
216/1 KU-V	2,5-16
425/1 KU6	4-25
425/2 KU6	4-25
425/1 KU6-V	4-25
635/1 KU	6-35
635/2 KU	6-35
670/1 KU	6-70
670/2 KU	6-70
1095/2 KU	10-95
16150/2 KU	16-150
16185/2 KU	16-185

ZACISKI ODGAŁĘŻNE

do żył kabli Cu do 1 kV

Materiał: miedź;**Powierzchnia:** cynowana

Oznaczenie	Żył główna mm ²	Żył odgałęz. mm ²
C35-C16ST	4x35	4x1,5 - 4x16
C35-C35ST	4x35	4x25 - 4x35
C50-C25ST	4x50	4x4 - 4x25
C50-C50ST	4x50	4x35 - 4x50
C70-C35ST	4x70	4x6 - 4x35
C70-C70ST	4x70	4x35 - 4x70
C95-C70ST	4x95	4x50 - 4x70
C95-C95ST	4x95	4x70 - 4x95
C120-C120ST	4x120	4x25 - 4x120
C150-C120ST	4x150	4x25 - 4x120
C150-C150ST	4x150	4x70 - 4x150
C185-C95ST	4x185	4x25 - 4x95
C185-C185ST	4x185	4x120 - 4x185
C240-C120ST	4x240	4x95 - 4x120

ZACISKI KABLOWE TYPU V

do żył kabli Al i Cu do 1 kV

Materiał: korpus: stop aluminium

śruby i docisk: mosiądz cynowany

VDK - śruba z główką zrywalną



Oznaczenie	Przekrój mm ²
35185 VD	35-185/240
70240 VD	70-240/300

ŁĄCZNIK DO V KLEMY

Materiał: miedź**Powierzchnia:** cynowana galwanicznie

Oznaczenie	Otwór pod śrubę
VL3-M10	M 10
VL3-M12	M 12

OSŁONA DO V KLEMY

Materiał: poliamid 6**Trwałość termiczna:** -40°C do +85°C

Oznaczenie	Waga g	Kolor
VSK osłonka	20	czerwony

ZACISKI ODGAŁĘŻNE PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ KABLA

do kabli Al i Cu do 1 kV

Materiał: korpus: stop aluminium

śruby: mosiądz



Oznaczenie	Kabel główny mm ²	Kabel odgałęz. mm ²
T 16-35	4x16 - 4x35	x6 - 4x50/70
T 35-70	4x35 - 4x70	4x6 - 4x50/70
T 70-150	4x70 - 4x150	4x6 - 4x50/70
T 120	4x95 - 4x150	4x10 - 4x120/150
T 185	4x185	4x6 - 4x70/95
T 240	4x240	4x6 - 4x70/95