

mufy przełotowe przeznaczone są do łączenia i naprawy wszystkich kabli aluminiowych i miedzianych o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV ze złączkami śrubowymi; dla kabli ułożonych wewnątrz i na zewnątrz w ziemi lub w izolowanych kanałach

w skład mufy wchodzi złączki śrubowe oraz rury termokurczliwe z klejem termotopliwym


Materiał: usieciowany poliolefin pokryty wewnątrz równomierną warstwą termotopliwego kleju
rura grubościenna (zewnętrzna do odtworzenia powłoki),
rura pogrubiona (wewnętrzna do ochrony poszczególnych żył)

Złączki:

w mufach są stosowane złączki śrubowe o zakresie jak typ mufy do łączenia kabli aluminiowych jak i miedzianych

Właściwości:

- wysoki współczynnik obkurczania 3:1
- trwałość termiczna: - 55°C do +125°C
- min. temperatura obkurczania: +120°C
- wytrzymałość dielektryczna: 20 kV/mm
- dobra wytrzymałość na starzenie
- dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność na ścieranie i chemikalia



Oznaczenie	Przekrój żyły kabli mm ²		Ilość złączek w zestawie	Rura zewnętrzna Wymiary mm		Rura wewnętrzna Wymiary mm	
	Cu	Al		L ₁	Ilość rur w zestawie	L ₂	Ilość rur w zestawie
MP-DM ZS 6-25	4-25	6-35	4	400	1	100	4
MP-DM ZS 6-25/5*	4-25	6-35	5	400	1	100	5
MP-DM ZS 16-50	16-50	16-50	4	500	1	125	4
MP-DM ZS 25-95	35-95	35-95	4	500	1	125	4
MP-DM ZS 25-150	35-120	35-150	4	600	1	150	4
MP-DM ZS 25-185	35-150	35-185	4	700	1	180	4
MP-DM ZS 120-240	120-185	120-240	4	900	1	250	4

* mufy z rozszerzeniem /5 mogą być stosowane do kabli 4 i 5 żyłowych

Zestaw MP-DMZS zawiera:

- rurę termokurczliwą wewnętrzną 4 lub 5 szt.
- rurę termokurczliwą zewnętrzną 1 szt.
- złączkę śrubową 4 lub 5 szt.
- instrukcję montażu
- opakowanie (worek foliowy)