

NARZĘDZIA IZOLOWANE PROFI

nasadka 1/2" średnia

- DIN 7434
- stal CrV
- hartowana w oleju, odpuszczane
- długość 80 mm



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 321/8	8	△ 1000 V
IZ 321/9	9	△ 1000 V
IZ 321/10	10	△ 1000 V
IZ 321/11	11	△ 1000 V
IZ 321/12	12	△ 1000 V
IZ 321/13	13	△ 1000 V
IZ 321/14	14	△ 1000 V
IZ 321/15	15	△ 1000 V
IZ 321/16	16	△ 1000 V
IZ 321/17	17	△ 1000 V
IZ 321/19	19	△ 1000 V
IZ 321/21	21	△ 1000 V
IZ 321/22	22	△ 1000 V
IZ 321/24	24	△ 1000 V
IZ 321/27	27	△ 1000 V
IZ 321/30	30	△ 1000 V
IZ 321/32	32	△ 1000 V

nasadka 1/2" z imbusem

- stal CrV
- hartowana w oleju, odpuszczane
- końcówka czerniona



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 355-4x70	4 x 70	△ 1000 V
IZ 355-5x70	5 x 70	△ 1000 V
IZ 355-6x70	6 x 70	△ 1000 V
IZ 355-8x70	8 x 70	△ 1000 V
IZ 355-10x70	10 x 70	△ 1000 V
IZ 355-12x70	12 x 70	△ 1000 V
IZ 355-14x70	14 x 70	△ 1000 V
IZ 355-17x70	17 x 70	△ 1000 V
IZ 355-19x70	19 x 70	△ 1000 V
IZ 355-4x100	4 x 100	△ 1000 V
IZ 355-5x100	5 x 100	△ 1000 V
IZ 355-6x100	6 x 100	△ 1000 V
IZ 355-8x100	8 x 100	△ 1000 V
IZ 355-10x100	10 x 100	△ 1000 V
IZ 355-12x100	12 x 100	△ 1000 V

klucz krzyżakowy

- całkowicie izolowany
- wymiary 140 x 140 mm



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 331-10x11x13x17	10, 11, 13, 17	△ 1000 V
IZ 331-10x11x14x17	10, 11, 14, 17	△ 1000 V
IZ 331-10x12x14x17	10, 12, 14, 17	△ 1000 V
IZ 331-10x13x14x17	10, 13, 14, 17	△ 1000 V
IZ 331-11x12x13x17	11, 12, 13, 17	△ 1000 V
IZ 331-13x17x19x22	13, 17, 19, 22	△ 1000 V

NARZĘDZIA IZOLOWANE PROFI

klucz nasadowy sześciokątny typu "T"

- DIN 7440
- stal CrV
- hartowana w oleju, odpuszczane
- końcówka czerniona



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 340/10	10 x 200	△ 1000 V
IZ 340/12	12 x 200	△ 1000 V
IZ 340/13	13 x 200	△ 1000 V
IZ 340/14	14 x 200	△ 1000 V
IZ 340/17	17 x 200	△ 1000 V
IZ 340/19	19 x 200	△ 1000 V
IZ 340/22	22 x 200	△ 1000 V
IZ 340/24	24 x 200	△ 1000 V

klucz nasadowy typu "T"

- DIN 7440
- stal CrV
- hartowana w oleju, odpuszczane
- końcówka czerniona



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 341/10	10 x 300	△ 1000 V
IZ 341/12	12 x 300	△ 1000 V
IZ 341/13	13 x 300	△ 1000 V
IZ 341/14	14 x 300	△ 1000 V
IZ 341/17	17 x 300	△ 1000 V
IZ 341/19	19 x 300	△ 1000 V
IZ 341/22	22 x 300	△ 1000 V
IZ 341/24	24 x 300	△ 1000 V

wkrętak nasadowy

- DIN 7445
- stal CrV
- hartowana w oleju, odpuszczane
- końcówka czerniona



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 345/3	3	△ 1000 V
IZ 345/3,5	3,5	△ 1000 V
IZ 345/4	4	△ 1000 V
IZ 345/4,5	4,5	△ 1000 V
IZ 345/5	5	△ 1000 V
IZ 345/5,5	5,5	△ 1000 V
IZ 345/6	6	△ 1000 V
IZ 345/7	7	△ 1000 V
IZ 345/8	8	△ 1000 V
IZ 345/9	9	△ 1000 V
IZ 345/10	10	△ 1000 V
IZ 345/11	11	△ 1000 V
IZ 345/12	12	△ 1000 V
IZ 345/13	13	△ 1000 V
IZ 345/14	14	△ 1000 V
IZ 345/17	17	△ 1000 V

NARZĘDZIA IZOLOWANE PROFI

klucz imbusowy typu "L"

- stal CrV
- hartowana w oleju, odpuszczane
- końcówka chromowana



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 365/3	3	△ 1000 V
IZ 365/4	4	△ 1000 V
IZ 365/5	5	△ 1000 V
IZ 365/6	6	△ 1000 V
IZ 365/8	8	△ 1000 V
IZ 365/10	10	△ 1000 V
IZ 365/12	12	△ 1000 V

klucz imbusowy typu "T"

- stal 50 CrV4
- hartowana w oleju, odpuszczane
- końcówka czerniona



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 360-3x120	3 x 120	△ 1000 V
IZ 360-4x120	4 x 120	△ 1000 V
IZ 360-4x200	4 x 200	△ 1000 V
IZ 360-4x250	4 x 250	△ 1000 V
IZ 360-5x120	5 x 120	△ 1000 V
IZ 360-5x200	5 x 200	△ 1000 V
IZ 360-5x250	5 x 250	△ 1000 V
IZ 360-6x120	6 x 120	△ 1000 V
IZ 360-6x200	6 x 200	△ 1000 V
IZ 360-6x250	6 x 250	△ 1000 V
IZ 360-8x160	8 x 160	△ 1000 V
IZ 360-8x200	8 x 200	△ 1000 V
IZ 360-10x200	10 x 200	△ 1000 V
IZ 360-11x200	11 x 200	△ 1000 V
IZ 360-12x200	12 x 200	△ 1000 V
IZ 360-13x200	13 x 200	△ 1000 V
IZ 360-14x200	14 x 200	△ 1000 V
IZ 360-17x200	17 x 200	△ 1000 V

wkrętak imbusowy

- stal CrV
- hartowana w oleju, odpuszczane
- końcówka czerniona



Oznaczenie	Wymiar mm	Atesty
IZ 370/1,5	1,5	△ 1000 V
IZ 370/2	2	△ 1000 V
IZ 370/2,5	2,5	△ 1000 V
IZ 370/3	3	△ 1000 V
IZ 370/4	4	△ 1000 V
IZ 370/5	5	△ 1000 V
IZ 370/6	6	△ 1000 V
IZ 370/8	8	△ 1000 V

zestaw zawiera:

- IZ 400-1, IZ 400-3, IZ 400-5, IZ 400-6
- IZ 410-1, IZ 410-2
- wskaźnik napięcia



Oznaczenie	Ilość szt.	Atesty
IZ 425	7	△ 1000 V