

MUFY TERMOKURCZLIWE DO KABLI SYGNALIZACYJNYCH

do łączenia i naprawy wszystkich kabli sygnalizacyjnych ekranowanych w zestawie złączki prasowane izolowane z klejem termotopliwym, plecionka



Oznaczenie	Przekrój mm ²
MP-DMS 0/3	3x1,5 - 3x2,5
MP-DMS 0/4	4x1,5 - 4x2,5
MP-DMS 1/4	4x4 - 4x6
MP-DMS 0/5	5x1,5 - 5x2,5
MP-DMS 1/5	5x4 - 5x6
MP-DMS 0/7	7x1,5 - 7x2,5
MP-DMS 1/7	7x4 - 7x6
MP-DMS 0/10	10x1,5 - 10x2,5
MP-DMS 1/10	10x4 - 10x6
MP-DMS 0/14	14x1,5 - 14x2,5
MP-DMS 0/19	19x1,5 - 19x2,5
MP-DMS 0/24	24x1,5 - 24x2,5
MP-DMS 0/30	30x1,5 - 30x2,5
MP-DMS 0/37	37x1,5 - 37x2,5
MP-DMS 0/48	48x1,5 - 48x2,5
MP-DMS 0/61	61x1,5 - 61x2,5
MP-DMS 0/75	75x1,5 - 75x2,5

MUFY ZE ZŁĄCZKAMI PRASOWANYMI DO 1 kV

do łączenia i naprawy 4-żyłowych kabli aluminiowych o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV w zestawie złączki aluminiowe prasowane



Oznaczenie	Przekrój mm ²
MP-DMA 16	4 x 16
MP-DMA 25	4 x 25
MP-DMA 35	4 x 35
MP-DMA 50	4 x 50
MP-DMA 70	4 x 70
MP-DMA 95	4 x 95
MP-DMA 120	4 x 120
MP-DMA 150	4 x 150
MP-DMA 185	4 x 185
MP-DMA 240	4 x 240

MUFY TERMOKURCZLIWE DO 1 kV

do łączenia i naprawy kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV zestaw nie zawiera złączek kablowych



Oznaczenie	Przekrój mm ²
MP-DM 0	4x2,5 - 4x10
MP-DM 0/5	5x1,5 - 5x6
MP-DM 0/7	7x1,5 - 7x6
MP-DM 1	4x6 - 4x25
MP-DM 1/5	5x6 - 5x16
MP-DM 2	4x25 - 4x70
MP-DM 2/5	5x16 - 5x50
MP-DM 3	4x70 - 4x120
MP-DM 3/5	5x50 - 5x70
MP-DM 4	4x95 - 4x150
MP-DM 5	4x120 - 4x240
MP-DM 6	4x35 - 4x185
MP-DM 7	4x150 - 4x300

MUFY TERMOKURCZLIWE DO 1 kV

do łączenia i naprawy 4-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV zestaw nie zawiera złączek kablowych



Oznaczenie	Przekrój mm ²
MP-DM 1R	4x6 - 4x25
MP-DM 2R	4x35 - 4x70
MP-DM 3R	4x70 - 4x120
MP-DM 4R	4x120 - 4x150
MP-DM 5R	4x150 - 4x240

MUFY ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI DO 1 kV

do łączenia i naprawy kabli ało izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV w zestawie złączki śrubowe



Oznaczenie	Przekrój mm ²
MP-DM ZS 1-6/3	3x1,5 - 3x6
MP-DM ZS 1-6	4x1,5 - 4x6
MP-DM ZS 1-6/5	5x1,5 - 5x6
MP-DM ZS 4-16/3	3x4 - 3x16
MP-DM ZS 4-16	4x4 - 4x16
MP-DM ZS 4-16/5	5x4 - 5x16
MP-DM ZS 6-25/3	3x6 - 3x35
MP-DM ZS 6-25	4x6 - 4x35
MP-DM ZS 6-25/5	5x6 - 5x35
MP-DM ZS 16-50/3	3x16 - 3x50
MP-DM ZS 16-50	4x16 - 4x50
MP-DM ZS 16-50/5	5x16 - 5x50
MP-DM ZS 25-95	35-95
MP-DM ZS 25-150	35-150
MP-DM ZS 25-185	35-185
MP-DM ZS 120-240	120-240

MUFY DO KABLI TRAKCYJNYCH

do łączenia i naprawy kabli trakcyjnych aluminiowych o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV w zestawie złączki prasowane



Oznaczenie	Przekrój mm ²
MP-DM 625	625
MP-DM 625/2,5	625 + 2,5
MP-DM 625/25	625 + 25
MP-DM 625-KIT MT	625/25

MUFY KOŃCOWE

do izolowania (uszczelniania) 4 i 5-żyłowych kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV



Oznaczenie	Przekrój mm ²
MPK 4/16-35	16 - 35
MPK 4/50-70	50 - 70
MPK 4/95-120	95 - 120
MPK 4/150-185	150 - 185
MPK 4/240-300	240 - 300
MPK 5/16-25	16 - 25
MPK 5/35	35
MPK 5/50-70	50 - 70
MPK 5/95-120	95 - 120
MPK 5/150	150
MPK 5/185-240	185-240

GŁOWICE TERMOKURCZLIWE DO 1 kV

do zakańczania 3, 4 i 5-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia zestaw nie zawiera końcówek kablowych



Oznaczenie	Przekrój mm ²
GP3/6-35	3x6 - 3x35
GP3/35-70	3x35 - 3x70
GP3/70-150	3x70 - 3x150
GP3/150-300	3x150 - 3x300
GP4/6-35	4x6 - 4x35
GP4/35-70	4x35 - 4x70
GP4/70-150	4x70 - 4x150
GP4/150-300	4x150 - 4x300
GP5/6-35	4x4 - 4x25
GP5/35-70	4x25 - 4x70
GP5/70-150	4x70 - 4x150
GP5/150-300	4x150 - 4x300

PALNIKI I AKCESORIA

palnik z płomieniem uniwersalnym i zapłonem piezoelektrycznym

Wydajność: 0,80 kW

Temperatura płomienia: + 1750°C

w zestawie palnik TS1100 i butla PB130E



Oznaczenie	Waga kg/szt
BMH TS1100-E SET	625
BMH PB130-E	pojemnik z gazem

PALNIKI I AKCESORIA DO GAZU PROPAN - BUTAN

rękojeść z zaworem regulowanym i zapalarką piezoelektryczną do gazu propan-butan gwint do węża R 3/8" lewy



Oznaczenie	Ciśnienie bar	Waga kg/szt
PRO-H	1,5 - 4	625

nasadka do lutowania



Oznaczenie	Średnica wylotu	Zużycie gazu
PRO-L18	18 mm	0,24 kg/h

nasadka do odkurczania komponentów termokurczliwych



Oznaczenie	Średnica wylotu	Zużycie gazu
PRO-O28	28 mm	0,46 kg/h

nasadka do odkurczania komponentów termokurczliwych



Oznaczenie	Średnica wylotu	Zużycie gazu
PRO-O38	38 mm	0,9 kg/h

nasadka do odkurczania komponentów termokurczliwych



Oznaczenie	Średnica wylotu	Zużycie gazu
PRO-O50	50 mm	2,0 kg/h