

## GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE

bez kleju

**Materiał:** usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 3 : 1

| Oznaczenie | Przed obkur. mm | Po obkur. mm | Gr. ścianki |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| DSR 13/4   | 13              | 4            | > 2,8 mm    |
| DSR 20/6   | 22              | 6            | > 3,3 mm    |
| DSR 30/9   | 30              | 9            | > 3,3 mm    |
| DSR 40/12  | 40              | 12           | > 4,0 mm    |
| DSR 51/16  | 55              | 16           | > 4,0 mm    |
| DSR 68/22  | 70              | 22           | > 4,0 mm    |
| DSR 90/30  | 90              | 30           | > 4,0 mm    |
| DSR 120/40 | 120             | 40           | > 4,0 mm    |

## POGRUBIANE RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do ochrony i uszczelniania kabli i przewodów

**Materiał:** usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 3 : 1

| Oznaczenie  | Przed obkur. mm | Po obkur. mm | Gr. ścianki |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| MSRK 8/2    | 8               | 2            | > 1,7 mm    |
| MSRK 10/3   | 10              | 3            | > 1,7 mm    |
| MSRK 12/4   | 12              | 4            | > 2,0 mm    |
| MSRK 16/5   | 16              | 5            | > 2,2 mm    |
| MSRK 22/6   | 22              | 6            | > 2,5 mm    |
| MSRK 28/6   | 28              | 6            | > 2,5 mm    |
| MSRK 34/8   | 34              | 8            | > 2,5 mm    |
| MSRK 40/12  | 40              | 12           | > 2,5 mm    |
| MSRK 52/16  | 55              | 16           | > 2,7 mm    |
| MSRK 65/19  | 65              | 19           | > 2,8 mm    |
| MSRK 75/22  | 75              | 22           | > 3 mm      |
| MSRK 90/30  | 90              | 25           | > 3 mm      |
| MSRK 120/35 | 120             | 35           | > 3 mm      |
| MSRK 140/40 | 140             | 40           | > 3 mm      |
| MSRK 160/50 | 160             | 50           | > 3 mm      |
| MSRK 170/60 | 170             | 60           | > 3 mm      |
| MSRK 200/70 | 200             | 70           | > 3 mm      |
| MSRK 230/75 | 230             | 75           | > 3 mm      |
| MSRK 260/80 | 260             | 80           | > 3 mm      |
| MSRK 300/85 | 300             | 85           | > 3 mm      |

## GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do ochrony i uszczelniania kabli i przewodów

**Materiał:** usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 3 : 1

| Oznaczenie  | Przed obkur. mm | Po obkur. mm | Gr. ścianki |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| DSRK 9/3    | 9               | 3            | > 2,6 mm    |
| DSRK 13/4   | 13              | 4            | > 2,8 mm    |
| DSRK 22/6   | 22              | 6            | > 3,3 mm    |
| DSRK 33/8   | 33              | 8            | > 3,3 mm    |
| DSRK 40/12  | 40              | 12           | > 4,0 mm    |
| DSRK 45/13  | 45              | 13           | > 4,0 mm    |
| DSRK 55/16  | 55              | 16           | > 4,0 mm    |
| DSRK 68/22  | 70              | 22           | > 4,0 mm    |
| DSRK 90/30  | 90              | 30           | > 4,0 mm    |
| DSRK 120/40 | 120             | 40           | > 4,0 mm    |
| DSRK 160/50 | 160             | 50           | > 4,0 mm    |

## GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do ochrony i uszczelniania kabli i przewodów

**Materiał:** usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 6 : 1


| Oznaczenie    | Przed obkur. mm | Po obkur. mm | Gr. ścianki |
|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| DSRK 6x19/3   | 19              | 3            | > 3,2 mm    |
| DSRK 6x33/4   | 33              | 4            | > 3,4 mm    |
| DSRK 6x45/6   | 45              | 6            | > 3,5 mm    |
| DSRK 6x52/9   | 52              | 9            | > 4,5 mm    |
| DSRK 6x70/12  | 70              | 12           | > 4,5 mm    |
| DSRK 6x90/18  | 90              | 18           | > 4,6 mm    |
| DSRK 6x120/22 | 120             | 22           | > 4,6 mm    |

## Płaty NAPRAWCZE

do naprawy i ochrony kabli do 36 kV o izolacji z tworzyw sztucznych i gumowych, odporne na UV

**Materiał:** usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm

| Oznaczenie      | Śr. przed / po obkur. mm | Długość |
|-----------------|--------------------------|---------|
| SMO 43/10-500   | 43 / 10                  | 0,5 m   |
| SMO 50/10-500   | 50 / 15                  | 0,5 m   |
| SMO 75/15-500   | 75 / 22                  | 0,5 m   |
| SMO 93/25-500   | 93 / 36                  | 0,5 m   |
| SMO 137/34-500  | 137 / 34                 | 0,5 m   |
| SMO 50/10-750   | 50 / 15                  | 0,75 m  |
| SMO 75/15-750   | 75 / 22                  | 0,75 m  |
| SMO 93/25-750   | 93 / 36                  | 0,75 m  |
| SMO 137/34-750  | 137 / 34                 | 0,75 m  |
| SMO 160/55-750  | 160 / 55                 | 0,75 m  |
| SMO 43/10-1000  | 43 / 10                  | 1 m     |
| SMO 50/10-1000  | 50 / 15                  | 1 m     |
| SMO 75/15-1000  | 75 / 22                  | 1 m     |
| SMO 93/25-1000  | 93 / 36                  | 1 m     |
| SMO 137/34-1000 | 137 / 34                 | 1 m     |
| SMO 160/55-1000 | 160 / 55                 | 1 m     |
| SMO 200/65-1000 | 200 / 65                 | 1 m     |
| SMO 50/10-1500  | 50 / 15                  | 1,5 m   |
| SMO 75/15-1500  | 75 / 22                  | 1,5 m   |
| SMO 93/25-1500  | 93 / 36                  | 1,5 m   |
| SMO 137/34-1500 | 137 / 34                 | 1,5 m   |
| SMO 160/55-1500 | 160 / 55                 | 1,5 m   |
| SMO 200/65-1500 | 200 / 65                 | 1,5 m   |



## TAŚMA ELASTYCZNA ZIMNOKURCZLIWA

do naprawy i odtworzenia izolacji kabli do 24 kV, odporne na UV

**Materiał:** EPDM oraz mastyk butylowy**Temperatura pracy:** -25°C do +90°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 24 kV/mm

| Oznaczenie | Szerokość mm | Długość m |
|------------|--------------|-----------|
| TZ 60      | 60           | 5,5       |



## TAŚMY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do naprawy i ochrony kabli, uszczelniania połączeń rur osłonowych, odporne na UV

**Materiał:** usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 12 kV/mm

| Oznaczenie | Szerokość mm | Długość m |
|------------|--------------|-----------|
| LVBTK 25   | 25           | 15        |
| LVBTK 50   | 50           | 15        |
| LVBTK 100  | 100          | 15        |

## KAPTURKI

do uszczelniania zakończeń kabli przed wnikaniem wilgoci, odporne na UV

**Materiał:** usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm

| Oznaczenie | Śr. przed / po obkur. mm | Śr. kabla mm |
|------------|--------------------------|--------------|
| SKK 12/3   | 12 / 3                   | 4 - 8        |
| SKK 15/4   | 15 / 4                   | 5 - 12       |
| SKK 25/9   | 25 / 9                   | 10 - 22      |
| SKK 30/11  | 30 / 11                  | 12 - 26      |
| SKK 40/15  | 40 / 15                  | 16 - 34      |
| SKK 55/25  | 55 / 25                  | 28 - 47      |
| SKK 80/40  | 75 / 35                  | 38 - 68      |
| SKK 100/45 | 100 / 45                 | 48 - 90      |
| SKK 130/60 | 130 / 60                 | 65 - 120     |
| SKK 150/60 | 154 / 60                 | 70 - 145     |

## KAPTURKI DUŻYCH ŚREDNIC

do uszczelniania końca słupów wirowych przed wnikaniem wilgoci, odporne na UV

**Materiał:** usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm

| Oznaczenie | Śr. przed / po obkur. mm | Długość mm |
|------------|--------------------------|------------|
| SKKS 230   | 230 / 125                | 180        |
| SKKS 310   | 310 / 125                | 180        |
| SKKS 400   | 400 / 205                | 220        |
| SKKS 500   | 500 / 200                | 220        |