

GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE

bez kleju

Materiał: usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 3 : 1

Oznaczenie	Przed obkur. mm	Po obkur. mm	Gr. ścianki
DSR 13/4	13	4	> 2,8 mm
DSR 20/6	22	6	> 3,3 mm
DSR 30/9	30	9	> 3,3 mm
DSR 40/12	40	12	> 4,0 mm
DSR 51/16	55	16	> 4,0 mm
DSR 68/22	70	22	> 4,0 mm
DSR 90/30	90	30	> 4,0 mm
DSR 120/40	120	40	> 4,0 mm

POGRUBIANE RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do ochrony i uszczelniania kabli i przewodów

Materiał: usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 3 : 1

Oznaczenie	Przed obkur. mm	Po obkur. mm	Gr. ścianki
MSRK 8/2	8	2	> 1,7 mm
MSRK 10/3	10	3	> 1,7 mm
MSRK 12/4	12	4	> 2,0 mm
MSRK 16/5	16	5	> 2,2 mm
MSRK 22/6	22	6	> 2,5 mm
MSRK 28/6	28	6	> 2,5 mm
MSRK 34/8	34	8	> 2,5 mm
MSRK 40/12	40	12	> 2,5 mm
MSRK 52/16	55	16	> 2,7 mm
MSRK 65/19	65	19	> 2,8 mm
MSRK 75/22	75	22	> 3 mm
MSRK 90/30	90	25	> 3 mm
MSRK 120/35	120	35	> 3 mm
MSRK 140/40	140	40	> 3 mm
MSRK 160/50	160	50	> 3 mm
MSRK 170/60	170	60	> 3 mm
MSRK 200/70	200	70	> 3 mm
MSRK 230/75	230	75	> 3 mm
MSRK 260/80	260	80	> 3 mm
MSRK 300/85	300	85	> 3 mm

GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do ochrony i uszczelniania kabli i przewodów

Materiał: usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 3 : 1

Oznaczenie	Przed obkur. mm	Po obkur. mm	Gr. ścianki
DSRK 9/3	9	3	> 2,6 mm
DSRK 13/4	13	4	> 2,8 mm
DSRK 22/6	22	6	> 3,3 mm
DSRK 33/8	33	8	> 3,3 mm
DSRK 40/12	40	12	> 4,0 mm
DSRK 45/13	45	13	> 4,0 mm
DSRK 55/16	55	16	> 4,0 mm
DSRK 68/22	70	22	> 4,0 mm
DSRK 90/30	90	30	> 4,0 mm
DSRK 120/40	120	40	> 4,0 mm
DSRK 160/50	160	50	> 4,0 mm

GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do ochrony i uszczelniania kabli i przewodów

Materiał: usieciowany poliolefin**Temperatura obkurczania:** > 120°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 20 kV/mm**Współczynnik obkurczu:** 6 : 1


Oznaczenie	Przed obkur. mm	Po obkur. mm	Gr. ścianki
DSRK 6x19/3	19	3	> 3,2 mm
DSRK 6x33/4	33	4	> 3,4 mm
DSRK 6x45/6	45	6	> 3,5 mm
DSRK 6x52/9	52	9	> 4,5 mm
DSRK 6x70/12	70	12	> 4,5 mm
DSRK 6x90/18	90	18	> 4,6 mm
DSRK 6x120/22	120	22	> 4,6 mm

Płaty NAPRAWCZE

do naprawy i ochrony kabli do 36 kV o izolacji z tworzyw sztucznych i gumowych, odporne na UV

Materiał: usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm

Oznaczenie	Śr. przed / po obkur. mm	Długość
SMO 43/10-500	43 / 10	0,5 m
SMO 50/10-500	50 / 15	0,5 m
SMO 75/15-500	75 / 22	0,5 m
SMO 93/25-500	93 / 36	0,5 m
SMO 137/34-500	137 / 34	0,5 m
SMO 50/10-750	50 / 15	0,75 m
SMO 75/15-750	75 / 22	0,75 m
SMO 93/25-750	93 / 36	0,75 m
SMO 137/34-750	137 / 34	0,75 m
SMO 160/55-750	160 / 55	0,75 m
SMO 43/10-1000	43 / 10	1 m
SMO 50/10-1000	50 / 15	1 m
SMO 75/15-1000	75 / 22	1 m
SMO 93/25-1000	93 / 36	1 m
SMO 137/34-1000	137 / 34	1 m
SMO 160/55-1000	160 / 55	1 m
SMO 200/65-1000	200 / 65	1 m
SMO 50/10-1500	50 / 15	1,5 m
SMO 75/15-1500	75 / 22	1,5 m
SMO 93/25-1500	93 / 36	1,5 m
SMO 137/34-1500	137 / 34	1,5 m
SMO 160/55-1500	160 / 55	1,5 m
SMO 200/65-1500	200 / 65	1,5 m



TAŚMA ELASTYCZNA ZIMNOKURCZLIWA

do naprawy i odtworzenia izolacji kabli do 24 kV, odporne na UV

Materiał: EPDM oraz mastyk butylowy**Temperatura pracy:** -25°C do +90°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 24 kV/mm

Oznaczenie	Szerokość mm	Długość m
TZ 60	60	5,5



TAŚMY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM

do naprawy i ochrony kabli, uszczelniania

połączeń rur osłonowych, odporne na UV

Materiał: usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 12 kV/mm

Oznaczenie	Szerokość mm	Długość m
LVBTK 25	25	15
LVBTK 50	50	15
LVBTK 100	100	15

KAPTURKI

do uszczelniania zakończeń kabli przed

wnikaniem wilgoci, odporne na UV

Materiał: usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm

Oznaczenie	Śr. przed / po obkur. mm	Śr. kabla mm
SKK 12/3	12 / 3	4 - 8
SKK 15/4	15 / 4	5 - 12
SKK 25/9	25 / 9	10 - 22
SKK 30/11	30 / 11	12 - 26
SKK 40/15	40 / 15	16 - 34
SKK 55/25	55 / 25	28 - 47
SKK 80/40	75 / 35	38 - 68
SKK 100/45	100 / 45	48 - 90
SKK 130/60	130 / 60	65 - 120
SKK 150/60	154 / 60	70 - 145

KAPTURKI DUŻYCH ŚREDNIC

do uszczelniania końca słupów wirowych

przed wnikiem wilgoci, odporne na UV

Materiał: usieciowany poliolefin oraz klej**Temperatura obkurczania:** > 125°C**Wytrzymałość dielektryczna:** > 15 kV/mm

Oznaczenie	Śr. przed / po obkur. mm	Długość mm
SKKS 230	230 / 125	180
SKKS 310	310 / 125	180
SKKS 400	400 / 205	220
SKKS 500	500 / 200	220