



NAZWA: AKUM. MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX (2 X 18 V) AWS

MODEL: DHR400PT4U



#### Dane techniczne:

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie zasilania:                                | 2 x 18 V                            |
| Typ akumulatorów:                                  | Li-ion                              |
| Obsługiwane akumulatory:                           | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Prędkość obr. na biegu jałowym:                    | 250 - 500obr./min                   |
| Częst. uderzeń na biegu jałowym:                   | 1450 - 2900/min                     |
| Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło pełne: | 40mm                                |
| Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka:       | 105mm                               |
| Energia uderu (EPTA):                              | 8,0J                                |
| Uchwyt narzędziowy typu:                           | SDS-MAX                             |
| Wymiary (długość całkowita):                       | 473mm                               |
| Waga (EPTA):                                       | 7,3 - 8,1kg                         |
| Rodzaj uderu:                                      | elektropneumatyczny                 |

#### Dostarczone wyposażenie

#### Nr katalogowy:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| UCHWYT BOCZNY PRĘTOWY               | 123138-5 |
| UCHWYT BOCZNY PAŁĄKOWY              | 196792-8 |
| ŁADOWARKA 2-GNIAZDOWA DC18RD Li-Ion | 196933-6 |

#### Opis

Akumulatorowa młotowiertarka zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-Ion o osiągnięciach zbliżonych do sieciowej młotowiertarki HR4013C

**BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**

**Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**

**Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**

**Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania**

**System Soft No Load**

2 tryby pracy: wiercenie z uderem i kucie

Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu

Precyzyjny dobór częstot. uderzeń za pomocą pokręćła nastawczego

Przesuwany uchwyt szybkoblokujący

Uchwyt narzędziowy SDS-MAX

Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)

**Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**

Dostarczana w walizce z 4 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD pozwalającą ładować 2 akumulatory jednocześnie

Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

**UWAGA:** Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i

*parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.*