

**SO130.02****Uchwyt przelotowo-narożny**

- Typ SO130.02
- GTIN 6418677419201
- Nazwa Uchwyt przelotowo-narożny
2-4x(16-120) mm²
- Opis Służy do zawieszania wiązkowego przewodu izolowanego na hakach słupów linii nn. Na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem do 150° przewody 2-4x(16-120 mm²) i z załomem do 120° przewody 2-4x(16-50 mm²). Dzięki zintegrowanej konstrukcji nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych elementów. Korpus uchwytu wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję, części plastikowe tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne i UV. Śruba dociskowa wyposażona jest w nakrętkę motylkową.

**Specyfikacje techniczne****Dimensions**

Masa:	0.31 kg
Przekrój żyły:	2-4x(16-120) mm ²
Średnica żyły:	12 ... 42 mm

Electrical values

Napięcie probiercze:	6 kV / 50 Hz / 1 min
-----------------------------	----------------------

Mechanical

SMFL:	18 kN
Moment dokręcenia:	10 Nm

Specification

Use:	For the installation and suspension of the 4 core ABC-cables from poles with standard hook attachment. For straight lines and angles up to 60°.
-------------	---

Construction:	Hook attachments are reinforced with a stainless steel ring.
----------------------	--

Construction:

Component	Material
Body	Corrosion resistant aluminium alloy
Plastic parts	Frost, heat and UV-radiation resistant plastic
Bolts	Hot-dip galvanised steel

Installation:

Suspension clamp is hung on the suspension hook. Thanks to the integrated construction no extra parts are needed for the installation. The clamp includes a shear head wing nut.

Markings:

SO 130, 16-120 mm², Ensto trademark

Standard:

EN50483-2

Opakowanie

Opakowanie

Size:	25
Length:	400 mm
Width:	265 mm
Height:	220 mm
Weight (net):	7.823 kg
Weight (brt):	7.925 kg
Volume:	0.0233

Pallet package

Size:	900
Length:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1020 mm
Weight (net):	281.61 kg
Weight (brt):	302 kg
Volume:	0.9792