

3,6/6kV



Głowice wewnętrzne do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z trzema żyłami roboczymi oraz z trzema żyłami ochronnymi

Zastosowanie: przeznaczone do zakańczania przewodów typu: OGb, OGc, OnGcekgż-G, OnGbekgż-G.

Informacje techniczne: miejsce wyprowadzenia żył zabezpieczają palczatki termokurczliwe z klejem termotopliwym (czteropalczysta i trzypalczysta - dla trzech żył ochronnych). Dodatkową barierę przeciwwilgociową stanowią masy uszczelniające. Zakończenia ekranów półprzewodzących owijane są masą sterującą. Na izolacji poszczególnych żył obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na prądy pełzające i wpływy atmosferyczne.

Zestawy nie zawierają końcówek kablowych.

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj głowicy kablowej	Długość [mm]	Indeks
3,6/6kV	3x16 + 3x16/3	THP-I-6-CG4/450 3x16 + 3x16/3	450	6-609-19
	3x25 + 3x16/3	THP-I-6-CG4/450 3x25 + 3x16/3	450	6-609-20
	3x35 + 3x16/3	THP-I-6-CG4/450 3x35 + 3x16/3	450	6-609-21
	3x50 + 3x25/3	THP-I-6-CG4/450 3x50 + 3x25/3	450	6-609-22
	3x70 + 3x35/3	THP-I-6-CG4/450 3x70 + 3x35/3	450	6-609-23
	3x95 + 3x50/3	THP-I-6-CG4/450 3x95 + 3x50/3	450	6-609-24
	3x120 + 3x70/3	THP-I-6-CG4/450 3x120 + 3x70/3	450	6-609-18

Istnieje możliwość wykonania głowic o niestandardowych długościach.

Właściwości głowic:

- posiadają masy sterujące regulujące rozkład naprężeń elektrycznych na końcach ekranów przewodzących,
- odporne na trudne warunki środowiskowe,
- zapewniają maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe,
- ochrona izolacyjna zapobiega pełzaniu ładunków elektrycznych,
- odporne na działanie promieniowania UV.

6/10kV

Nowość



Głowice wewnętrzne do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z trzema żyłami roboczymi oraz trzema żyłami ochronnymi

Zastosowanie: przeznaczone do zakańczania przewodów górniczych typu: OnGcekgż-G (S), OnGcekgż-G (Z), OnGcrekgż-G (S), OnGcrekgż-G (Z) 6/10kV.

Informacje techniczne: miejsce wyprowadzenia żył zabezpieczają palczatki termokurczliwe z klejem termotopliwym. Dodatkową barierę przeciwwilgociową stanowią masy uszczelniające. Sterowanie pola elektrycznego na zakończeniu ekranu wykonane zostało dzięki zastosowaniu mas oraz rur sterujących. Na izolacji poszczególnych żył obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na prądy pełzające i wpływy atmosferyczne.

Zestawy nie zawierają końcówek kablowych.

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj głowicy kablowej	Długość [mm]	Indeks
6/10kV	3x16 + 3x16/3	THP-I-10-CG4/800 3x16 + 3x16/3	800	6-551-00
	3x25 + 3x16/3	THP-I-10-CG4/800 3x25 + 3x16/3	800	6-551-01
	3x35 + 3x16/3	THP-I-10-CG4/800 3x35 + 3x16/3	800	6-551-02
	3x50 + 3x25/3	THP-I-10-CG4/800 3x50 + 3x25/3	800	6-551-03
	3x70 + 3x35/3	THP-I-10-CG4/800 3x70 + 3x35/3	800	6-551-04
	3x95 + 3x50/3	THP-I-10-CG4/800 3x95 + 3x50/3	800	6-551-05
	3x120 + 3x70/3	THP-I-10-CG4/800 3x120 + 3x70/3	800	6-551-15
	3x150 + 3x70/3	THP-I-10-CG4/800 3x150 + 3x70/3	800	6-551-16
	3x185 + 3x95/3	THP-I-10-CG4/800 3x185 + 3x95/3	800	6-551-17

Właściwości głowic:

- posiadają masy i rury sterujące regulujące rozkład naprężeń elektrycznych na końcach ekranów półprzewodzących,
- odporne na trudne warunki środowiskowe,
- zapewniają maksymalne zabezpieczenie przeciwwilgociowe,
- oznaczniki faz odporne na prądy pełzające.

Posiadają pozytywną ocenę techniczną wydaną przez Instytut Energetyki na zgodność z wymaganiami normy PN-HD 629.1 S2:2006