




ANTOS LED SE


IP44




ANTOS LED 20W-NW-SE B




ANTOS LED 10W-NW-SE B



ANTOS LED 20W-NW-SE B



ANTOS LED 30W-NW-SE B



ANTOS LED 50W-NW-SE B

Kanlux



ANTOS LED 10W-NW-SE B	27094	10 W	800 lm
ANTOS LED 20W-NW-SE B	27095	20 W	1600 lm
ANTOS LED 30W-NW-SE B	27096	30 W	2400 lm
ANTOS LED 50W-NW-SE B	27097	50 W	4000 lm

PL

czarny
obudowa: aluminium / odbłyśnik: aluminium /
szyba ochronna: szkło hartowane

wertykalny kąt wykrywania ruchu 80°, horyzontalny kąt wykrywania ruchu 100° / zakres wykrywania ruchu do 5 m - dystans wykrywania ruchu może być regulowany / możliwość regulowania czasu świecenia oprawy w zakresie od 10 s - 10 min / regulacja czułości w zakresie 2...2000lx - nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch

GB

black
casing: aluminum / reflector: aluminum / protective glass: hardened glass

vertical angle of motion detection 80°, horizontal angle of motion detection 100° / motion detection range up to 5 m - distance of motion detection can be adjusted / possibility to control the time of case lighting in the range of 10 seconds to 10 minutes / sensitivity adjustment in the range of 2 ... 2000lx - setting the level of light intensity at which the sensor detects motion

RU

черный
корпус: алюминий / отражатель: алюминий / защитное стекло: закаленное стекло

вертикальный угол обнаружения движения 80°, горизонтальный угол обнаружения движения 100° / радиус обнаружения движения до 5 м - расстояние обнаружения движения может регулироваться / возможность контроля времени работы светильника в диапазоне от 10 сек до 10 мин / регулируемая чувствительность в пределах 2 ... 2000 люкс - настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение

