

Pierścień oprawy punktowej



 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 max 35	 MR16/PAR16	 Gx5,3/GU10	 Gx5,3/GU10	 Gx5,3/GU10	 Gx5,3/GU10
 IP 20		 5÷25	 Ø68	 0,5m		



SIMEN DSL SR/B/B



SIMEN DSL W/W/B	29130	max 35	biały / biały / czarny
SIMEN DSL B/W/B	29131	max 35	czarny / biały / czarny
SIMEN DSL SR/B/B	29132	max 35	srebrny / czarny / czarny
SIMEN DSL W/W/G	29133	max 35	biały / biały / złoty
SIMEN DSL B/G/B	29134	max 35	czarny / złoty / czarny
SIMEN DSL W/G/W	29135	max 35	biały / złoty / biały
SIMEN DSL B/B/G	29136	max 35	czarny / czarny / złoty



Kanlux SIMEN DSL to oprawa, która składa się z trzech części: pierścienia, korpusu i podstawy. Proponujemy gotowe zestawy kolorystyczne, klasyczną czerń i biel lub oprawy zawierające srebrne i złote elementy, które dopasujesz do wnętrza gdzie staną się one widoczną ozdobą. Możesz również samodzielnie wymieniać elementy z posiadanych zestawów opraw Kanlux SIMEN DSL.

- Materiał obudowy: stop aluminium


Pierścień oprawy punktowej



SIMEN DSL W/W/B




SIMEN DSL B/W/B



SIMEN DSL SR/B/B




SIMEN DSL W/W/G




SIMEN DSL B/G/B



SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL B/B/G



SIMEN DSL