

Oprawa architektoniczna z wymiennym źródłem światła

54IP

XXL  
size



INVO TR 77-O-GR

|                   |               |                    |          |          |      |
|-------------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50/60 | [W]<br>3 x max 3,5 | PAR16    | GU10     |      |
| IP<br>54          |               | °C<br>-20÷35       | IK<br>07 | 0,75÷2,5 | 0,5m |
| CE                | ErC           |                    |          |          |      |



|                    |              |             |      |       |           |                            |
|--------------------|--------------|-------------|------|-------|-----------|----------------------------|
| INVO TR EL-53-O-GR | <b>29174</b> | 3 x max 3,5 | GU10 | PAR16 | grafitowy | do nadbudowania na ścianie |
| INVO TR 47-O-GR    | <b>29175</b> | 3 x max 3,5 | GU10 | PAR16 | grafitowy | do nadbudowania na podłożu |
| INVO TR 77-O-GR    | <b>29176</b> | 3 x max 3,5 | GU10 | PAR16 | grafitowy | do nadbudowania na podłożu |
| INVO TR 107-O-GR   | <b>29177</b> | 3 x max 3,5 | GU10 | PAR16 | grafitowy | do nadbudowania na podłożu |



Kanlux INVO TR to seria opraw architektonicznych z wymiennym źródłem światła GU10. Zewnętrzne słupki i oprawa elewacyjna bardzo efektywnie rozpraszają światło nie tylko w ogrodzie, ale również rozświetlają alejki, ścieżki czy trasy spacerowe. Każda oprawa posiada miejsce na 3 źródła światła.

- Transparentny klosz
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Oprawa architektoniczna z wymiennym źródłem światła



INVO TR EL-53-O-GR




INVO TR 47-O-GR




INVO TR 77-O-GR




INVO TR 107-O-GR




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107