

REKA LED

Oprawa elewacyjna

54IP

LED
technology

DESIGN
unique



REKA LED EL 7W-L-GR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] max 90	[lm] ≥20000	[h] 30000	Tc [K] 4000
ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	COB			IP 54
[m] 0,5m		[°C] -15÷35			



	[°]	[lm]	Tc [K]		
REKA LED EL 7W-L-GR 28990	7	max 360	4000	max 90	grafitowy
REKA LED EL 7W-O-GR 28991	7	max 380	4000	max 90	grafitowy



Podstawową zaletą Kanlux REKA LED jest ciekawy wizualnie efekt świetlny, który stworzymy poprzez regulację kąta strumienia światła. Za pomocą klap maskujących sami zmienimy dowolnie kąt padania światła - na górze i na dole oprawy. Kanlux REKA LED znajdzie zastosowanie przy oświetleniu wnętrz, a także elewacji budynków dzięki szczelności IP54.

- Regulacja kąta świecenia
- Materiał obudowy: stop aluminium

REKA LED


Oprawa elewacyjna




REKA LED EL 7W-L-GR



REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL-L



REKA LED EL-O