

Seria OPTIMA-EX

Normy: EN 60309-1, 60309-2, 60390-4,
61241-0, 61241-1

WTYCZKI IP67

Materiał: termoplast, samogasnący UL94:V5
Temperatura pracy: -25°C aż +40°C
Max. temperatura pracy: +60°C
Glow wire test: 850°C / 960°C

Klasyfikacja EX:

Atex code:  II 3D
EX wykonanie: Ex tD A22 IP66 T90 °C
Max. temperatura pracy: T90 °C
Stopień ochrony: IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna: 7J
Certyfikat CE: SCAME ATEX 03

Wtyczki proste



			Opis		Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	218.EX1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	218.EX1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	218.EX1637

Wtyczki proste



			Opis		Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
32 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	218.EX3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	218.EX3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	218.EX3237

Wtyczki proste



			Opis		Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
63 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	218.EX6333
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	218.EX6336
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	218.EX6337
125 A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	218.EX12533
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	218.EX12536
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	218.EX12537