

ENSTO

SP15

Osłona izolacyjna

Typ	SP15
GTIN	6418677405211
Nazwa	Osłona izolacyjna MAX 120 mm ²
Opis	SP15 służy do osłaniania zacisków odgaleźnych. Pokrywy posiadają otwory spustowe wody kondensacyjnej i należy je tak instalować, aby otwory były skierowane w dół. Pokrywy wykonane są z tworzywa termoplastycznego odpornego na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Stosowane do zacisków SM2.1, SM2.11, SM2.2, SM2.21, SM2.25, SL4.2, SL4.21, SL4.25, SL4.26, SL37.1, SL37.2

Producent



Specyfikacje techniczne

Cechy

For connector: SM2.xx, SL3.xx, SL4.xx, SL37.xx, SL39.xx

Rozmiar żyły: ≤ 150

Wymiary

Masa: 0,03 kg

ETIM

etim

Position cable feed:	Two-sided
Locking mechanism:	Push Pull
Degree of protection (IP) mounted:	IP20
Coating housing:	Uncoated
Material housing:	Plastic
Type of housing:	Socket case
Corrosion resistant:	True

UV resistant:	True
With hinged lid:	True
Height:	71,50 mm

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	1800
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1150 mm

Opakowanie

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	100
Głębokość:	400 mm
Szerokość:	400 mm
Wysokość:	330 mm
Tom:	52,80 l