


ENSTO

SM2.21

Zacisk odgałęźny



Typ	SM2.21
GTIN	6418677403927
Nazwa	Zacisk odgałęźny Al 16-120 mm ² i Cu 6-35 mm ²
Opis	Zacisk SM 2.21 stosowany jest do wykonania połączenia nie obciążonego napreżeniem mechanicznym, przewodu aluminiowego z przewodami miedzianymi. Część górna zacisku jest podzielona dzięki czemu dwa miedziane przewody o różnych średnicach mogą być odgałęzione od przewodu aluminiowego. Zacisk jest oczyszczony i zabezpieczony pastą stykową. Zaciskany jest dwoma śrubami M8.

Producent

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Średnica żyły mm:	4.6-13.2 / 2.8-7.5
Przewód rozgałęźny mm ² :	Cu 6-35
Żył główna mm ² :	Al 16-120
Masa:	0,14 kg

Cechy

Bolt:	2xM8
Ośłona z tworzywa sztucznego:	SP15

ETIM

etim

Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Material branch conductor:	Copper
Surface protection:	Tinned
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open

Type of connection:	Screw connection
Material main conductor:	Aluminium
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	6 ... 35 mm ²
etim7.EF00965:	16 ... 120 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	6 ... 35 mm ²
Nominal cross section main conductor SM:	16 ... 120 mm ²
Terminal insulated:	False

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	3500
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	840 mm

Opakowanie

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	50
Głębokość:	218 mm
Szerokość:	218 mm
Wysokość:	176 mm
Tom:	8,36 l