

RONDO LED 880 LM 840 IP44 I KL. OPAL BIAŁY 7W

PLAFONY

LED GO!

LED |  | IP44 | IK07

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	950551
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	7
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	880
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	pp
Materiał klosza:	szkło

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa o podwyższonej szczelności IP44, wyposażone w energooszczędne źródło LED. Korpus wykonany został z tworzywa sztucznego. Szklany klosz dostępny jest w wariantach: opalizowanym. Konstrukcja umożliwia podłączenie do instalacji natynkowej.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne) jak i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne).

RONDO LED 880 LM 840 IP44 I KL. OPAL BIAŁY 7W

PLAFONY

LED GO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!	Materiał klosza:	szkło
Moc nominalna [W]:	7	Rodzaj klosza:	OPAL
Moc znamionowa oprawy [W]:	8.40	Materiał korpusu oprawy:	pp
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor korpusu oprawy:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	235/100
Strumień świetlny oprawy [lm]:	880	Odporność na uderzenia:	IK07
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	96.71	Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	A+	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochronności:	I	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto oprawy [kg]:	0.940
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	2
SDCM:	≤ 5	Indeks:	950551
Współczynnik mocy:	0.99	EAN:	5905963950551
Żywotność LED L70B50 [h]:	80000	Kategoria typ:	plafony
Żywotność driver [h]:	50000	Moc oprawy [W]:	9
Kąt świecenia [°]:	120		

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2018-10-16



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

