



B.IQ Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. biały

75665599

Konstrukcja

Wykonanie	5-krotne
-----------	----------

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	tak
- do funkcji przełączania, dotykowych, funkcji ściemniania, żaluzji oraz regulatorów temperatury	
- z funkcją ochrony zaworów	
- z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku	
- tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem	
- z funkcją czasowego sterownika temperatury pomieszczenia i 2-funkcjami tygodniowego zegara załącz.	

Kompatybilność

- rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	tak
Ściemnianie	ściemnianie obszaru
Liczba przycisków	5
- wyświetlacz tekstowy (format ASCII)	
- konfigurowalne sterowania żaluzjami jako krótki-długi-krótki lub długi-krótki	
- Micro-SDHC/SDXC Klasa 10 lub UHS-1	
- z 2 dodatkowymi przyciskami wyświetlacza	
- wyświetlacz LCD z symbolami i podświetleniem, z możliwością załączenia przez obiekt	
- wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)	

Połączenia

- z funkcją blokady przycisków

Pomiary

- funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

Ekran

Z wyświetlaczem tak

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
kolor linii dekoracyjnej	biały
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

wysokość	178,8 mm
szerokość	88,5 mm

Sterowanie LED

- z niebieską diodą LED pracy i 10 białymi diodami LED stanu (podświetlenie pola opisowego)

Podłączenie

- do podtynkowego portu magistralnego dla B.IQ z regulatorem temperatury

Ustawienia

- konfigurowany wyświetlacz funkcji dla klienta
- konfigurowany przycisk obecności do przedłużenia trybu komfort
- konfigurowalne sterowanie pojedynczego i podwójnego przycisku
- możliwość programowania od ETS2, V1.2a

Dostawa

Z połączeniem magistrali nie

Akcesoria

Z polem opisowym nie

- do instalacji w pojedynczych standardowych puszkach do zabudowy

-

-

Wypożyczenie

Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
Rodzaj produktu:	rodzaj produktu: B.IQ

- dla ogrzewania i/lub chłodzenia z/bez dodatkowego dodatkowego źródła

- do indywidualnej regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu

- z wstępnie ustawionymi parametrami dla ogrzewania / chłodzenia

- do ciągłej (PI) lub dwustanowej regulacji maksymalnie 2 obwodów sterowania

Oprogramowanie

Aktualizacja	z sterownikiem w technologii flash
--------------	------------------------------------

Bezpieczeństwo

- telegram alarmu po zdemontowaniu z portu magistralnego, 1 bit, 1 lub 2 bajty
--

Warunki użytkowania

Temperatura robocza
- udostępnianie wartości temperatury z czujnika wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego
- pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny (możliwość konfiguracji współczynnika ważenia)

Oznaczenie

Wersja	2.6
Zastosowanie	
Rodzina produktów:	rodzina produktów: przyciski
Główna linia projektowa	KNX - Berker B.IQ