

LED T8 B energooszczędna lampa LED T8

Cecha produktu

OBUDOWA: tworzywo sztuczne


ZASILANIE: jednostronne

Zastosowanie

- Lampa do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.
- Do oświetlania pomieszczeń biurowych, gospodarczych, magazynowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń budynków użyteczności publicznej.
- Możliwe zastosowanie w oprawkach ANLUX OHTL, OSPTL, OS-OFI, BTL.

Dane techniczne

 ~220-240V /50Hz	 -15/+40°C
 LED SMD 2835	 A+
 30000h	 0-60% <1s
 PF 0,55	 T _{start} <0,5s
 Ra >80	 LLMF ≥70%
 ON/OFF ≥15000	 MacAdam ≤6x
 270°	
 CE	 RoHS COMPLIANT
 EUP	



INDEX						L	D	
LED-T8-B-10W-NW	G13	10,0W	800lm	neutralna biała	4000K	590mm	26mm	1/-/25
LED-T8-B-10W-CW	G13	10,0W	800lm	zimna biała	6400K	590mm	26mm	1/-/25
LED-T8-B-20W-NW	G13	20,0W	1600lm	neutralna biała	4000K	1200mm	26mm	1/-/25
LED-T8-B-20W-CW	G13	20,0W	1600lm	zimna biała	6400K	1200mm	26mm	1/-/25
LED-T8-B-24W-NW	G13	24,0W	1920lm	neutralna biała	4000K	1500mm	26mm	1/-/25
LED-T8-B-24W-CW	G13	24,0W	1920lm	zimna biała	6400K	1500mm	26mm	1/-/25