

ÖLFLEX® SERVO 728 CY


Ekranowany przewód enkoderowy z płaszczem PVC do połączeń nieruchomych – certyfikowany

ÖLFLEX® SERVO 728 CY – ekranowany przewód enkoderowy do połączeń nieruchomych lub sporadycznie ruchomych, z certyfikacją UL/cUL AWM

Info

Zastępuje przewód ÖLFLEX® SERVO 720 CY

Pasuje do enkoderów wiodących producentów



Sygnały zakłócające



Olejoodporność

Korzyści

Odpowiedni do enkoderów i resolwerów renomowanych producentów

Cienki, waga i wielkość zoptymalizowane

Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają na ograniczenie liczby części i kosztów

Prosta instalacja

Zakres zastosowania

Enkodery analogowe i inkrementalne w serwonapędach

Połączenia nieruchome i sporadycznie ruchome

Pomiary, regulacja i sieci elektryczne

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Zastosowanie na wolnym powietrzu wyłącznie z ochroną przed promieniowaniem UV i tylko w podanym zakresie temperatur

Cechy produktu

Palność: UL/CSA: VW-1, FT1

IEC/EN: 60332-1-2

Dzięki niskiemu poziomowi tłumienia możliwe jest uzyskanie dużego zasięgu transmisji

Olejoodporność

Ostania aktualizacja (15.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Normy i aprobaty

UL AWM Style 2464
cUL AWM I/II A/B FT1
UL File No. E63634

Budowa produktu

Żyły z cienkich drucików z miedzi cynowanej
Izolacja żyły: polipropylen (PP)
Żyły (lub pary żył) skręcone w warstwy lub wiązki
Dalsze szczegóły: patrz Dokumentacja techniczna
Obwój z włókniny
Płaszcz z PVC, kolor zielony (RAL 6018)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Oznaczenie żył:	Szczegóły – patrz Dokumentacja techniczna ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 5/IEC 60228, klasa 5 od 0,5 mm ²
Minimalny promień gięcia:	Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	IEC: 30 V UL & CSA: 300 V
Napięcie próbne:	Żyła/żyła: 2000 V żyła/ekran: 1000 V
Zakres temperatury:	Sporadycznie ruchome: -5°C do +70°C (UL: +80°C) Połączenia nieruchome: -40°C do +80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppoland.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
1020100	10x0,14+2x0,5	7.0	41	84
1020110	4x2x0,34+4x0,5	8.3	79	129
1020121	4x2x0,25+2x1,0	7.6	63	112
1020140	5x2x0,25	7.4	50	96