

Repair straight-through joint do kabli polimerowych i przewodów PE i VPE



Typ CHRMSV 24kV 95-240 Numer produktu: 304741

Mufa 12 kV muszą być użyte na kable 7.2 kV (sprawdź minimalną średnicę na izolacji przewodu).

Właściwości

niezawodna kontrola napięcia spowodowana elastycznymi elementami silikonowymi kontrolującymi napięcie do przewodów aluminiowych i miedzianych
Do wszystkich kabli z drutem miedzianym lub ekranem taśmowym
szeroki zakres przewodów i przekrojów
nasuwane do szybkiego, bezpiecznego i łatwego montażu
Odpowiedni dla szerokiego zakresu zastosowań z powodu innowacyjnej zintegrowanej złączki śrubowej
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowania

Wnętrzowe
Zewnętrzne
W ziemi
W wodzie
W kanałach kablowych

Dostawa

Termokurczliwa grubościenna rura izolacyjna
Silikonowe elementy sterujące
Rękaw miedziany
Sprężyny zaciskowe
Osprzęt montażowy
termokurczliwa grubościenna rura zewnętrzna z klejem termotopliwym
innowacyjna złączka śrubowa z powłoką przewodzącą
taśma wypełniająca sterująca (niebieska)
Instrukcje montażowe