



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00
www.tme.pl | tme@tme.pl

Przełączniki czasowe serii 83



Producent	FINDER
Typ modułu	przełącznik czasowy
Montaż	DIN
Podłączenie elektryczne	zaciski śrubowe
Temperatura pracy	-20...60°C
Klasa szczelności	IP20

Symbol	U _{zas}	U _{zas}	Wyjście	Param. elektr. WY:
	[V AC]	[V DC]		
83.01.0.240.0000	24...240	24...240	SPDT	250V AC/16A
83.02.0.240.0000	24...240	24...240	DPDT	250V AC/16A
83.11.0.240.0000	24...240	24...240	SPDT	250V AC/16A

83.21.0.240.0000	24...240	24...240	SPDT	250V AC/16A
83.41.0.240.0000	24...240	24...240	SPDT	250V AC/16A
83.62.0.240.0000	24...240	24...240	DPDT	250V AC/8A
83.82.0.240.0000	24...240	24...240	DPST - NO	250V AC/16A
83.91.0.240.0000	24...240	24...240	SPDT	250V AC/16A

Symbol:

[\(83.01.0.240.0000\)" title="\(83.01.0.240.0000\)" onclick=" trackEvent\(' \(83.01.0.240.0000\)', 't](#)

Ilość trybów pracy	8
Tryby pracy	impuls po określonym czasie, opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, opóźnione załączenie i wyłączenie, symetryczna praca cykliczna zaczynająca się od załączenia, załączenie na ustawiony czas, ze sterowaniem stykiem S
Dodatkowe wejścia sterujące	START
Właściwości	sygnalizacja stanu pracy - diody LED

Symbol:

[\(83.02.0.240.0000\)" title="\(83.02.0.240.0000\)" onclick=" trackEvent\(' \(83.02.0.240.0000\)', 't](#)

Ilość trybów pracy	8
Tryby pracy	impuls po określonym czasie, opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, opóźnione załączenie i wyłączenie, symetryczna praca cykliczna zaczynająca się od załączenia, załączenie na ustawiony czas, ze sterowaniem stykiem S
Dodatkowe wejścia sterujące	START
Właściwości	możliwość użycia zdalnego potencjometru do nastawy czasu; sygnalizacja stanu pracy - diody LED

Symbol:

[\(83.11.0.240.0000\)" title="\(83.11.0.240.0000\)" onclick=" trackEvent\(' \(83.11.0.240.0000\)', 't](#)

Ilość trybów pracy	1
Tryby pracy	opóźnione załączenie
Właściwości	sygnalizacja stanu pracy - diody LED

Symbol: (83.21.0.240.0000, 83.62.0.240.0000)

Ilość trybów pracy	1
Tryby pracy	opóźnione wyłączenie
Właściwości	sygnalizacja stanu pracy - diody LED

Symbol:

[\(83.41.0.240.0000\)" title="\(83.41.0.240.0000\)" onclick=" trackEvent\(' \(83.41.0.240.0000\)', 't](#)

Ilość trybów pracy	1
Tryby pracy	opóźnione wyłączenie, ze sterowaniem stykiem S
Dodatkowe wejścia sterujące	START
Właściwości	sygnalizacja stanu pracy - diody LED

Symbol:

[\(83.82.0.240.0000\)" title="\(83.82.0.240.0000\)" onclick=" trackEvent\(' \(83.82.0.240.0000\)', 't](#)

Ilość trybów pracy	1
Tryby pracy	gwiazda trójkąt
Właściwości	sygnalizacja stanu pracy - diody LED

Symbol:

[\(83.91.0.240.0000\)" title="\(83.91.0.240.0000\)" onclick=" trackEvent\(' \(83.91.0.240.0000\)', 't](#)

Ilość trybów pracy	4
Tryby pracy	praca cykliczna z niezależnymi czasami T1 i T2 zaczynająca s praca cykliczna z niezależnymi czasami T1 i T2 zaczynająca s ze sterowaniem stykiem S
Dodatkowe wejścia sterujące	START
Właściwości	możliwość użycia zdalnego potencjometru do nastawy czasu; sygnalizacja stanu pracy - diody LED

Zarządzanie opisem produktu: www.parcats.eu