



K.1 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant

20447106

Funkcje

- z funkcją ochrony zaworów
- możliwość ustawienia licznika godzin pracy lub wskaźnika zużycia energii
- z ochroną dostępu
- z funkcją ochrony przed zamarzaniem
- zegar do czasowego sterowania zmianami temperatury
- przełączanie tryb ręczny/automatyczny

Elementy sterujące i wskaźniki

- możliwość wyboru języka interfejsu: niemiecki, angielski, holenderski lub francuski
- duży, podświetlany wyświetlacz tekstowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe	230 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 mA ... 10 (4) maks. 4 A
-----------------	-------------------------------

Moc

Pobór mocy	~ 1,2 W
------------	---------

Bateria

~ 10

Detekcja

- z wbudowanym czujnikiem temperatury

Materiał

kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	Antracyt

Wymiary

Głębokość montażu	25 mm
-------------------	-------

Instalacja / Montaż

- bez łapek rozporowych

Podłączenie

- z dodatkowym przyłączem zewnętrznego czujnika temperatury podłogi / czujnika zdalnego
- z zaciskami śrubowymi

Ustawienia

Zakres nastawy temperatury podłogi

Zakres nastawy temperatury pomieszczenia

- z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas letni (możliwość odłączenia)
- maks. 9 czasów przełączania na dzień tygodnia
- możliwość indywidualnego dostosowania 3 wstępnie ustawionych programów
- możliwość programowania ze zdjętym elementem obsługowym
- 3 bloki dzienne: pn.-pt., sob.-nd., pn.-nd.
- program urlopowy aktywowany wg daty

Wypożyczenie

Różnica temperatur powodująca przełączenie	~ 0,5 K
--	---------

- do ogrzewania lub klimatyzacji
- z samouczącą się krzywą grzania
- w przypadku ogrzewania podłogowego regulacja jest możliwa poprzez temperaturę pomieszczenia i/lub podłogi
- do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
- możliwość ustawienia czasu cykli PWM i histerezy (przy regulacji 2-punktowej)
- możliwość wyboru regulacji metodą PWM lub 2-punktowej (wł./wył.)
- możliwość ustawienia rodzaju napędu zaworu (zamknięty/otwarty w stanie bezprądowym)

Warunki użytkowania

- nastawialny zakres regulacji temperatury
- z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie

Oznaczenie

Zastosowanie	regulacja OWK
Główna linia projektowa	Berker K.1