



NAZWA: AKUM. MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX (2 X 18 V) AWS

MODEL: DHR400ZKU



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	2 x 18 V
Typ akumulatorów:	Li-ion
Obsługiwane akumulatory:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:	250 - 500obr./min
Częst. ударов na biegu jałowym:	1450 - 2900/min
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło pełne:	40mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka:	105mm
Energia uderu (EPTA):	8,0J
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-MAX
Wymiary (długość całkowita):	473mm
Waga (EPTA):	7,3 - 8,1kg
Rodzaj uderu:	elektropneumatyczny

Dostarczone wyposażenie

Nr katalogowy:

UCHWYT BOCZNY PRĘTOWY	123138-5
UCHWYT BOCZNY PAŁĄKOWY	196792-8

Opis

Akumulatorowa młotowiertarka zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-Ion o osiągnięciach zbliżonych do sieciowej młotowiertarki HR4013C

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania

System Soft No Load

2 tryby pracy: wiercenie z uderem i kucie

Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu

Precyzyjny dobór częstot. uderów za pomocą pokrętki nastawczego

Przesuwany uchwyt szybkoblokujący

Uchwyt narzędziowy SDS-MAX

Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dostarczana w walizce, bez akumulatorów i ładowarki

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.